



## Balkklo IPTKU

### Produktinformation

**Allmänt:** Balkklon IPTKU från Crosby har en förbättrad, ledad lyftögla som ökar den möjliga lyftvinkeln. Används som temporär lyftpunkt för balkar.

IPTKU har även följande fördelar:

- Tvåhandslåsningsmekanism
- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

**Provbekastad:** 2 x Max last

**Standard:** SS-EN 13155

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, ID-nummer, RFID chip och CE.

**Ytbehandling:** Skyddslackerad.

**Standard:** EN 13155

Art.nr	Max last (WLL) ton	Beam width (mm)	I P Model.	Jaw width mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	J mm	K mm	Vikt kg	Delivery time
502300201900020	2	75-190	2-IPTKU	75-190	jaw+100	121	76	22	19	99	19	5,8	10
502300301900020	3	75-190	3-IPTKU	75-190	jaw+100	121	89	22	22	122	22	6,5	10
502300402800020	4	120-280	4-IPTKU	120-280	jaw+150	140	89	40	22	122	22	9,9	10
502300503500020	5	120-350	5-IPTKU	120-350	jaw+175	140	89	40	22	122	22	12	10
502301004600020	10	200-460	10-IPTKU	200-460	jaw+300	200	105	60	26	152	26	38	10

## Ritning & mått

