Plåtlyfthandske IPU10

Produktinformation



Crosby IPU10 är en vertikal plåtlyfthandske avsedd för att lyfta, vända och förflytta stålplåtar, plåtämnen och tillverkade komponenter. Den gör det möjligt att flytta laster mellan horisontellt och vertikalt läge med ett fullt vridområde på 180°. Den ledade lyftöglan möjliggör lyft från olika riktningar utan sidobelastning av plåtlyfthandsken.

Passar bäst för:

- Vertikalt lyft, positionering och vändning av stålplåtar och tillverkade komponenter.
- Hantering av material med en ythårdhet på upp till 363 HV10 (345 HB).

Produktfördelar:

- Ledad lyftögla möjliggör lyft från olika riktningar och användning med flerpartiga lyftredskap.
- Låsmekanism med öppet och stängt läge underlättar kontrollerad fastsättning och frigöring.
- Svetsad stomme av legerat stål kombinerar hög hållfasthet med kompakta mått.
- Individuellt provbelastad till två gånger WLL, med medföljande intyg.
- Individuellt serienummer och medföljande provningsintyg underlättar inspektion och spårbarhet.


... *Read more*


Material: Legerat stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, WLL, logotyp, typ, gripvidd, serienummer, datum för provbelastning
Arbetstemperatur: −40 °C (−40 °F) till +100 °C (+212 °F)
Standard: EN 13155
Varning: Minsta tillåtna last är 10 % av WLL. För WLL 500 kg krävs dock en minsta last på 5 % av WLL.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Plåtlyfthandske IPU10

Ritning & mått





Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Grepp mm	Modell	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vikt kg
502100050160350	0,5	0-16	IPU10	44	130	216	40	115	42	28	-	11	1,9
502100100200350	1	0-20	IPU10	45	139	225	40	127	42	38	-	11	2,4
502100200350350	2	0-35	IPU10	78	201	368	70	188	64	55	-	16	8,5
502100300400350	3	0-40	IPU10	100	253	436	75	222	78	60	-	20	14,8
502100450400350	4,5	0-40	IPU10	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16
502100600500350	6	0-50	IPU10	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24
502100900500350	9	0-50	IPU10	126	325	552	80	310	94	104	44	20	30,9
502101200540350	12	0-54	IPU10	160	392	616	80	433	121	137	41	25	57
502101600640350	16	5-64	IPU10	180	463	736	88	492	121	153	45	25	79
502102250800350	22,5	5-80	IPU10	222	554	863	110	565	139	186	49	25	126
502103000800350	30	5-80	IPU10	222	554	868	110	580	153	186	54	30	141

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved