



Plåtlyfthandske IP10

Produktinformation



IP10 vertikal balkklo används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Används antingen med en lyftpunkt eller, i kombination med spridare, med flera lyftpunkter.

Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:

- IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
- IP10J - Större gripvidd.
- IP10S - För användning med rostfritt material.
- IP10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Tillverkare, max last, gripvidd, ID-nummer, provbelastningsdatum, CE-märkning, RFID-chip.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	I P Model.	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100050160360	0,5	0-16	0.5-IP10	44	130	203	40	115	42	28	-	11	1,8	10
502100100200360	1	0-20	1-IP10	45	139	212	40	127	42	38	-	11	2,2	10
502100200350360	2	0-35	2-IP10	78	201	330	70	188	64	55	-	16	7,6	10
502100300400360	3	0-40	3-IP10	100	253	434	75	222	78	60	-	20	13,8	10
502100450400360	4,5	0-40	4.5-IP10	100	253	434	75	227	82	65	-	20	15	10
502100601000360	6	50-100	6-IP10J	126	302	506	80	336	84	95	40	20	24,5	10
502100900500360	9	0-50	9-IP10	126	325	545	80	310	94	104	44	25	27,5	10
502100901000360	9	50-100	9-IP10J	126	325	542	80	360	94	105	44	25	28,5	10
502101200540360	12	0-54	12-IP10	160	392	574	80	433	121	137	41	25	49	10
502101201080360	12	54-108	12-IP10J	178	438	620	80	491	121	136	41	25	58	10
502101600640360	16	5-64	16-IP10	180	463	686	88	492	121	153	49	25	68	10
502101601280360	16	64-128	16-IP10J	208	521	734	88	562	121	160	45	25	80	10
502102250800360	22,5	5-80	22.5-IP10	222	554	803	110	565	153	186	54	30	124	10
502102251550360	22,5	80-155	22-IP10J	255	628	883	110	660	139	196	49	25	131	10
502103000800360	30	5-80	30-IP10	222	554	803	110	565	153	186	54	30	124	10
502103001550360	30	50-155	30-IP10J	255	628	887	110	660	153	196	54	30	147	10

Ritning & mått

