



Kullagerlekare S-2 G/G

Produktinformation

Gaffel till gaffel-lekare med koniskt axialrullager. Anpassad för frekvent rotation under belastning. Finns även i utförande ögla/ögla eller ögla/gaffel.

Märkning: CE-märkning, Max last

Ytbehandling: Skyddslackerad

Anmärkning: Lekare skall endast användas med rekommenderad stållina.

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lina Ø mm	Lekare Nr	B mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Vikt kg	Delivery time
422500300080	3	13	3-S-2	236	70,0	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	4,37	10
422500500080	5	16	5-S-2	262	76,0	22,4	25,4	57,0	41,1	28,4	6,21	10
422500850080	8,5	19	8-S-2	321	102	25,4	39,5	71,5	54,0	35,1	11,9	10
422501000080	10	22	10-S-2	426	114	38,1	44,5	86,0	89,0	44,5	20,8	10
422501500080	15	26	15-S-2	435	127	38,1	44,5	86,0	89,0	44,5	28,5	10
422502500080	25	-	25-S-2	527	152	51,0	51,0	117	93,5	60,5	64	10
422503500080	35	-	35-S-2	527	165	51,0	51,0	117	93,5	60,5	70	10
422504500080	45	-	45-S-2	641	178	57,0	63,5	127	102	76,0	107	10

Ritning & mått

