



Kullagerlekare S-2 G/G

Produktinformation

Gaffel till gaffel-lekare med koniskt axialrullager. Anpassad för frekvent rotation under belastning. Finns även i utförande ögla/ögla eller ögla/gaffel.

Märkning: CE-märkning, Max last

Ytbehandling: Skyddslackerad

Anmärkning: Lekare skall endast användas med rekommenderad ställina.

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton	Lekare Nr	B mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
422500300080	13	3	3-S-2	236	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	4,37	10
422500500080	16	5	5-S-2	262	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	6,21	10
422500850080	19	8,5	8-S-2	321	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	11,9	10
422501000080	22	10	10-S-2	426	114	38,1	44,5	86	89	44,5	20,8	10
422501500080	26	15	15-S-2	435	127	38,1	44,5	86	89	44,5	28,5	10
422502500080		25	25-S-2	527	152	51	51	117	93,5	60,5	64	10
422503500080		35	35-S-2	527	165	51	51	117	93,5	60,5	70	10
422504500080		45	45-S-2	641	178	57	63,5	127	102	76	107	10

Ritning & mått

