



## Lyrschackel G-209A klass 8

### Produktinformation

**Allmänt:** Lyrschackel i klass 8 med bult.

**Standard:** US Fed. Spec. RR-C-271F

**Material:** Seghärtningsstål.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, batchnummer, vinkelindikator 45°.

**Arbetstemperatur:** -40°C till 200°C.

**Ytbehandling:** Varmförzinkad.

**Standard:** EN 13889

**Anmärkning:** Mot beställning kan schackeln förses med märkning och dokumentation enligt DNV och Lloyds, eller annat certifieringsorgan

**Säkerhetsfaktor:** 4,5:1

**Klass:** 8

| Art.nr       | Max last (WLL)<br>ton | EWL<br>mm | Storlek<br>tum | A<br>mm | B,<br>mm | C,<br>mm | D<br>mm | E,<br>mm | F,<br>mm | G,<br>mm | H,<br>mm | L<br>mm | M<br>mm | P<br>mm | Tolerance +/- A mm | Tolerance +/- C mm | Vikt<br>kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| 420100200200 | 2                     | 6,35      | 3/8            | 16,8    | 11,2     | 36,6     | 9,65    | 26,2     | 23,1     | 45,2     | 63,5     | 6,35    | 51,5    | 9,65    | 1,5                | 3,3                | 0,14       | 10                       |
| 420100260200 | 2,67                  | 7,85      | 7/16           | 19,1    | 12,7     | 42,9     | 11,2    | 29,5     | 26,9     | 51,5     | 74,0     | 7,85    | 60,5    | 11,2    | 1,5                | 3,3                | 0,17       | 10                       |
| 420100330200 | 3,33                  | 9,65      | 1/2            | 20,6    | 16,0     | 47,8     | 12,7    | 33,3     | 30,2     | 58,5     | 83,5     | 9,65    | 68,5    | 12,7    | 1,5                | 3,3                | 0,29       | 10                       |
| 420100500200 | 5                     | 11,2      | 5/8            | 26,9    | 19,1     | 60,5     | 16,0    | 42,9     | 38,1     | 74,5     | 106      | 11,2    | 85,0    | 17,5    | 1,5                | 3,3                | 0,63       | 10                       |
| 420100700200 | 7                     | 12,7      | 3/4            | 31,8    | 22,4     | 71,5     | 19,1    | 51,0     | 46,0     | 89,0     | 126      | 12,7    | 101     | 20,6    | 1,5                | 6,35               | 1,02       | 10                       |
| 420100950200 | 9,5                   | 12,7      | 7/8            | 36,6    | 25,4     | 84,0     | 22,4    | 58,0     | 53,0     | 102      | 148      | 12,7    | 114     | 24,6    | 1,5                | 6,35               | 1,53       | 10                       |
| 420101250200 | 12,5                  | 14,2      | 1              | 42,9    | 28,7     | 95,5     | 25,4    | 68,5     | 60,5     | 119      | 167      | 14,2    | 129     | 26,9    | 1,5                | 6,35               | 2,41       | 10                       |
| 420101500200 | 15                    | 16        | 1-1/8          | 46,0    | 31,8     | 108      | 29,5    | 74,0     | 68,5     | 131      | 190      | 16,0    | 142     | 31,8    | 1,5                | 6,35               | 3,31       | 10                       |
| 420101800200 | 18                    | 17,5      | 1-1/4          | 51,5    | 35,1     | 119      | 32,8    | 82,5     | 76,0     | 146      | 210      | 17,5    | 156     | 35,1    | 1,5                | 6,35               | 4,31       | 10                       |
| 420102100200 | 21                    | 19,1      | 1-3/8          | 57,0    | 38,1     | 133      | 36,1    | 92,0     | 84,0     | 162      | 233      | 19,1    | 174     | 38,1    | 3,3                | 6,35               | 6,01       | 10                       |

## Ritning & mått

