Schackel G-2140

Produktinformation



Lyrschackel i klass 8 med bult och mutter. Alla storlekar är individuellt provbelastade 2 x maxlast.

- **Standard:** US Fed. Spec. RR-C-271F/ Typgodkänd enligt DNV 2.7-1.
- **Säkerhetsfaktor:** 4,5:1 på storlekar 2-21t, 5,4:1 på storlekar 30-175t och 4:1 på storlekar 200-400t.
- **Tillgängliga max last(WLL i ton):** 2t, 2.66t, 3.33t, 5t, 7t, 9.5t, 12.5t, 15t, 18t, 21t, 30t, 40t, 40t, 55t, 85t, 120t, 150t, 175t, 200t, 250t, 300t, 400t

... *Read more*


Material: Seghärdningsstål.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, batchnummer, serienummer på storlekar över 200 ton, vinkelindikator 45°, RFID-chip på alla storlekar.
Arbetstemperatur: -40°C till 200°C.
Ytbehandling: Varmförzinkad med skyddslackerad bult.
Standard: US. FED. SPEC. RR-C-271
Anmärkning: Mot beställning kan schackeln förses med märkning och dokumentation enligt DNV och Lloyds, eller annat certifieringsorgan.

Klass: 8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Schackel G-2140

Ritning & mått



CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Schackel G-2140

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Storlek tum	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Tolerans A +/- mm	Tolerans C +/- mm	Vikt kg
420100200270	G2140-2	2	3/8	17	11	37	10	26	23	45	64	-	55	-	10	10	1,5	3,3	0,15
420100270270	G2140-2,6	2,66	7/16	19	13	43	11	30	27	52	74	-	64	-	11	10	1,5	3,3	0,22
420100330270	G2140-3,3	3,33	1/2	21	16	48	13	33	30	59	83	-	71	-	13	12	1,5	3,3	0,36
420100500270	G2140-5	5	5/8	27	20	61	16	43	38	74	106	-	90	-	18	15	1,5	3,3	0,76
420100700270	G2140-7	7	3/4	32	23	71	19	51	46	89	126	-	105	-	21	18	1,5	6,4	1,23
420100950270	G2140-9,3	9,5	7/8	37	26	84	22	58	53	103	148	-	122	-	25	21	1,5	6,4	1,79
420101250270	G2140-12,3	12,5	1	43	29	96	25	68	61	119	167	-	137	-	27	23	1,5	6,4	2,57
420101500270	G2140-15	15	1-1/8	46	32	108	30	74	68	131	190	-	150	-	32	26	1,5	6,4	3,75
420101800270	G2140-18	18	1-1/4	52	36	119	33	83	76	146	210	-	170	-	35	30	1,5	6,4	5,31
420102100270	G2140-21	21	1-3/8	57	39	133	36	92	84	162	233	-	183	-	38	33	3,3	6,4	7,17
420103000270	G2140-30	30	1-1/2	61	42	146	39	99	92	176	254	-	196	-	41	35	3,3	6,4	8,66
420104000270	G2140-40	40	1-3/4	73	50,8	181	47	127	106	225	316	-	245	-	57	45	3,3	6,4	15,9
420105500270	G2140-55	55	2	83	59	197	53	146	122	258	347	-	274	-	61	51	3,3	6,4	22,6
420108500270	G2140-85	85	2-1/2	105	71	267	69	184	148	324	455	-	344	-	79	67	6,4	6,4	46,7
420112000270	G2140-120*	120	3	127	84	330	79	200	165	372	546	-	384	-	92	76	6,4	6,4	73,5
420115000270	G2140-150*	150	3-1/2	133	96	371	92	229	203	432	632	102	432	46	111	95	6,4	6,4	122
420117500270	G2140-175*	175	4	140	108	368	102	254	229	457	652	102	457	46	116	102	6,4	6,4	144
420120000270	G2140-200**	200	4-3/4	184	121	386	121	279	267	516	712	102	611	46	127	116	6,4	6,4	209
420125000270	G2140-250**	250	5	216	127	470	127	330	305	600	829	102	632	46	143	123	4	1,8	276
420130000270	G2140-300**	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
420140000270	G2140-400**	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved