# Wide body schackel G-2160

**Produktinformation**



Schackel med väsentligt ökad radie som avsevärt förbättrar livslängden för sling. Kan användas för att ansluta stållinestroppar, höghållfasta rundsling och bandsling. Alla schacklarna är individuellt provbelastade och magnetpulverprovade.

**Standard:** Schacklar 18t och större har DNV typgodkännande enligt regler för certifiering av lyftanordningar.

Kan även hyras.

- **Tillgängliga max last(WLL i ton):** 7t, 12.5t, 18t, 30t, 40t, 55t, 75t, 125t, 200t, 300t, 400t, 500t, 600t, 800t, 1000t, 1250t, 1550t

... *Read more*

**Material:** Seghärningsstål.
**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, batchnummer, storlekar 18 ton och större med serienummer. 30 ton och större är försedda med RFID chip.
**Arbetstemperatur:** -40°C till 200°C.
**Ytbehandling:** 7-55 ton galvaniserade med målad skruv. För 75 ton och större är schackel och skruv Dimetcote behandlade och skruven sedan målad.
**Standard:** DNV-OS-E101, DNV-ST-0377, DNV-ST-0378
**Anmärkning:** Mot beställning kan schackeln förses med märkning och dokumentation enligt DNV och Lloyds, eller annat certifieringsorgan.


**Säkerhetsfaktor:** 7-300 t 5:1 ; 400 t < 4,5:1.


**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Wide body schackel G-2160

## Ritning & mått




## Lyfttabell

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Effektiv anläggningsyta Ø | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | P mm | R mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100700260 | 7 | 53 | 32 | 22 | 90 | 41 | 64 | 46 | 104 | 149 | 32 | 32 | - | 105 | - | 24 | 18 | 1,81 |
| 420101250260 | 12,5 | 61 | 43 | 29 | 118 | 54 | 83 | 61 | 140 | 194 | 35 | 41 | - | 137 | - | 32 | 23 | 3,99 |
| 420101800260 | 18 | 71 | 52 | 35 | 148 | 64 | 102 | 68 | 172 | 238 | 38 | 51 | - | 170 | - | 36 | 30 | 6,76 |
| 420103000260 | 30 | 104 | 70 | 41 | 176 | 80 | 127 | 89 | 216 | 289 | 64 | 64 | - | 206 | - | 45 | 35 | 11,9 |
| 420104000260 | 40 | 91 | 86 | 51 | 205 | 95 | 152 | 102 | 270 | 346 | 44 | 76 | - | 259 | - | 59 | 43 | 21,2 |
| 420105500260 | 55 | 109 | 83 | 57 | 238 | 114 | 178 | 118 | 311 | 397 | 51 | 89 | - | 263 | - | 67 | 51 | 30,8 |
| 420107500260 | 75 | 160 | 105 | 70 | 293 | 127 | 185 | 136 | 321 | 474 | 95 | 93 | 102 | 382 | 46 | 70 | 61 | 50,8 |
| 420112500260 | 125 | 173 | 130 | 80 | 365 | 150 | 220 | 165 | 393 | 584 | 95 | 110 | 102 | 465 | 46 | 89 | 79 | 87,5 |
| 420120000260 | 200 | 241 | 150 | 105 | 480 | 217 | 275 | 214 | 515 | 773 | 133 | 138 | 102 | 491 | 46 | 126 | 86 | 191 |
| 420130000260 | 300 | 290 | 187 | 133 | 600 | 264 | 321 | 267 | 608 | 957 | 156 | 160 | 102 | 574 | 46 | 147 | 109 | 365 |
| 420140000260 | 400 | 363 | 220 | 160 | 620 | 360 | 375 | 314 | 668 | 1 062 | 183 | 188 | - | 780 | - | 205 | 150 | 535 |
| 420150000260 | 500 | 439 | 250 | 180 | 685 | 435 | 455 | 340 | 792 | 1 190 | 222 | 228 | - | 863 | - | 245 | 164 | 796 |
| 420160000260 | 600 | 480 | 276 | 200 | 740 | 475 | 489 | 375 | 816 | 1 292 | 243 | 263 | - | 938 | - | 265 | 182 | 1 002 |
| 420180000260 | 800 | 540 | 342 | 230 | 820 | 536 | 554 | 440 | 904 | 1 462 | 272 | 300 | - | 1 078 | - | 307 | 212 | 1 535 |
| 420110000261 | 1 000 | 643 | 404 | 270 | 850 | 610 | 640 | 500 | 1 116 | 1 584 | 338 | 320 | - | 1 187 | - | 349 | 233 | 2 263 |
| 420112500261 | 1 250 | 709 | 442 | 300 | 928 | 675 | 708 | 570 | 1 259 | 1 749 | 371 | 354 | - | 1 322 | - | 386 | 249 | 3 085 |
| 420115500261 | 1 550 | 757 | 470 | 320 | 1 010 | 720 | 755 | 615 | 1 314 | 1 891 | 397 | 379 | - | 1 427 | - | 413 | 290 | 3 802 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved