Slingschackel S-252

Produktinformation



Schackel avsedd för rundsling och bandsling, med bult och mutter. Lyrans utformning ger en större anläggningsyta och en bättre fördelning av lasten.

- **Tillgängliga max last(WLL i ton):** 3.25t, 6.5t, 8.75t, 12.5t, 20.5t, 35t, 50t

... Read more

Material: Seghärdningsstål.
Märkning: CE-märkning, Max last, spårbarhetskod och CE.
Ytbehandling: Rödmålade.
Anmärkning: Finns även med enbart skruv, S-253.


Säkerhetsfaktor: 5:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Slingschackel S-252

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL mm	Eye width mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Vikt kg
420100330220	3,25	19,1	25	26,9	14,7	35,1	19,1	38,1	11,2	86	93,5	28,4	38,1	19,1	68,5	0,64
420100650220	6,5	25,4	35	31,8	19,1	44,5	22,4	47,8	12,7	105	108	33,3	46	25,4	86	1,09
420100880220	8,75	28,4	50	35,1	22,4	57	25,4	71,5	14,2	140	120	38,1	53,1	28,4	106	1,86
420101250220	12,5	35,1	75	41,1	28,4	82,5	31,8	77,5	19,1	161	149	47,8	66,5	35,1	143	3,63
420102050220	20,5	44,5	100	54	35,1	114	38,1	133	22,4	240	183	57	79	44,5	191	7,67
420103500220	35	57,2	125	63,5	44,5	140	51	161	28,4	292	236	76	106	57,2	233	15,9
420105000220	50	69,9	150	76	54	165	57	196	31,8	349	264	86	121	69,9	279	26,1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved