

Slingschackel S-252



Produktinformation

Design: Schackel avsedd för rundsling och bandsling, med bult och mutter. Lyrans utformning ger en större anläggningsyta och en bättre fördelning av lasten.

Material: Seghärtningsstål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, spårbarhetskod och CE.

Ytbehandling: Rödmlåde.

Standard: EN 13889

Anmärkning: Finns även med enbart skruv, S-253.

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Bandbredd mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E* mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Vikt kg	Totalt pris
11.341020485	3,25	25	26,9	14,7	35,1	19,1	38,1	11,2	86,0	93,5	28,4	38,1	19,1	68,5	0,64	N/A
11.341020496	6,5	35	31,8	19,1	44,5	22,4	47,8	12,7	105	108	33,3	46,0	25,4	86,0	1,09	N/A
11.341020507	8,75	50	35,1	22,4	57,0	25,4	71,5	14,2	140	120	38,1	53,1	28,4	106	1,86	N/A
11.341020518	12,5	75	41,1	28,4	82,5	31,8	77,5	19,1	161	149	47,8	66,5	35,1	143	3,63	N/A
11.341020529	20,5	100	54,0	35,1	114	38,1	133	22,4	240	183	57,0	79,0	44,5	191	7,67	N/A
11.341020540	35	125	63,5	44,5	140	51,0	161	28,4	292	236	76,0	106	57,2	233	15,9	N/A
11.341020551	50	150	76,0	54,0	165	57,0	196	31,8	349	264	86,0	121	69,9	279	26,1	N/A

Ritning & mått

