



Slingschackel S-253

Produktinformation

Design: Schackel avsedd för rundsling och bandsling, med skruv. Lyrans utformning ger en större anläggningsyta och en bättre fördelning av lasten.

Material: Seghärdningsstål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, spårbarhetskod och CE.

Ytbehandling: : Rödmålade.

Standard: EN 13889

Anmärkning: : Finns även med bult och mutter S-252.

Säkerhetsfaktor: 5:1

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Bandbredd mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | K mm | L mm | M mm | N mm | P mm | R mm | Vikt kg | Delivery time |
|--------------|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 420100330210 | 3,25 | 25 | 22,4 | 15,7 | 35,1 | 19,1 | 38,1 | 86 | 38,1 | 19,1 | 68,5 | 82 | 11,2 | 25,4 | 0,64 | 10 |
| 420100650210 | 6,5 | 35 | 31,8 | 19,1 | 44,5 | 22,4 | 47,8 | 105 | 46 | 25,4 | 86 | 102 | 12,7 | 30,2 | 1 | 5 |
| 420100880210 | 8,75 | 50 | 35,1 | 22,4 | 57 | 25,4 | 71,5 | 140 | 53 | 28,4 | 106 | 114 | 12,7 | 36,6 | 1,72 | 5 |
| 420101250210 | 12,5 | 75 | 41,1 | 28,4 | 82,6 | 31,8 | 77,5 | 161 | 66,5 | 35,1 | 143 | 142 | 15,7 | 46 | 3,31 | 10 |
| 420102050210 | 20,5 | 100 | 54 | 35,1 | 114 | 38,1 | 133 | 240 | 79 | 44,5 | 191 | 175 | 19,1 | 54 | 6,89 | 10 |
| 420103500210 | 35 | 125 | 63,5 | 44,5 | 140 | 51 | 161 | 292 | 106 | 57 | 233 | 220 | 25,4 | 73 | 14 | 10 |
| 420105000210 | 50 | 150 | 76 | 54 | 165 | 57 | 196 | 349 | 121 | 70 | 279 | 260 | 31 | 81 | 23,6 | 10 |

Ritning & mått

