Gjutmassa Wirelock

Produktinformation



2-komponent gjutmassa för ingjutning av stållinor i koniska ändbeslag. Kan med fördel användas för alla typer av stållinor, ger 100% brottstyrka med avseende på linans min brottlast.

... *Read more*

Anmärkning: Vid gjutning i temperaturer under 9°C krävs Wirelock Booster. För temperaturintervallet +9°C till +2°C, behövs ett Boosterkit. För temperaturintervallet +2°C till -3°C, behövs två Boosterkit. Kontakta CERTEX för mer information.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Gjutmassa Wirelock

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Container volume cm³	Vikt kg
122501000010	PL-100	100	0,2
122502500010	PL-250	250	0,5
122505000010	PL-500	500	1
122510000010	PL-1000	1 000	2
122520000010	PL-2000	2 000	4
122501000011	Booster packet for wirelock	100	-
122502500011	Booster packet for wirelock	250	-
122505000011	Booster packet for wirelock	500	-
122510000011	Booster packet for wirelock	1 000	-
122520000011	Booster packet for wirelock	2 000	-

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved