Killås S-423TB

Produktinformation

Killås S-423TB leveraras med bult och mutter.

Den patenterade killåslösningen är särskilt utvecklad för en höghållfast kompakterad rotationsfri stållina. Tillsammans med de flesta stållinor ger killåset en kvarvarande hållfasthet motsvarande 80 % av stållinans brottlast. Linänden säkras med ett linlås mot kilen vilket förhindrar att kilen lossnar eller stöts ut.

Egenskaper:

- Killås av modell 423T har en minsta verkningsgrad på 80% för de flesta högpresterande, höghållfasta, kompakterade och rotationssäkra stållinor, baserat på linornas katalogiserade brottstyrka.
- Konstruktionen eliminerar svårigheten att placera kilen korrekt i ett killås vid användning av högpresterande stållina.
- Korrekt installation av Super TERMINATOR eliminerar behovet av den första belastningen som normalt krävs för konventionella killås.
- Kil och tillbehör levereras med zinkbeläggning.
- Korgen är tillverkad av gjutet stål och är individuellt magnetpulverprovad.
- Sprintdiameter och öppning gör att kil och uttag kan användas tillsammans med slutna press- och gjutna linändbeslag.
- Säkrar stållinans fria ände mot kilen och eliminerar därmed risken för att kilen lossnar eller slås ut.
- Eliminerar behovet av en extra linände och är enkel att installera.
- Kilen eliminerar risken för att den fria änden bryts av på grund av utmattning.
- Den fria änden, som säkras av klämmans bas och sträckanordningen, förblir odeformerad och kan återanvändas.

... *Read more*

Material: Gjutstål
Märkning: Enligt standard, ID-kod och tillverkarens symbol
Ytbehandling: Skyddslackerad, kilar och tillbehör levereras med galvaniserad ytbehandling.
Standard: EN 13411-6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© October 2026 - All Rights Reserved

Killås S-423TB

Ritning & mått





Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Ytbehandling	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	P mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	Vikt kg
121501600125	14-16	Painted	210	114	31,8	30,2	76,2	103	54,1	117	313	31	57,2	14,2	82,6	19,1	175	66	5,9
121501900125	18-19	Painted	251	132	38,1	35,1	82,6	122	62,0	136	373	35,6	66,5	16,8	92,2	22,4	194	76,7	8,7
121502200125	20-22	Painted	286	149	44,5	41,4	96,8	146	68,3	156	431	42,4	79,5	19,1	109	25,4	241	88,1	12,6
121502600125	24-26	Painted	325	167	50,8	50,8	96,8	146	74,7	179	471	51,1	95,3	22,4	119	28,7	264	97	16,9
121502800125	28	Painted	365	176	57,2	57,2	102	174	85,9	198	539	57,4	108	25,4	138	31,8	300	107	25,9
121503200125	30-32	Painted	415	219	66,5	63,5	114	197	90,7	238	612	59,4	114	26,9	168	35,1	352	148	39,9

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© October 2026 - All Rights Reserved