



Killås S-423TB

Produktinformation

Utförande: Den patenterade killåskonstruktionen är avsedd för en höghållfast kompakterad rotationsfri ställlina. Infästningen ger för de flesta linor en kvarvarande hållfasthet av 80% av linans brottlast. Linändan säkras med ett linlås mot kilen vilket förhindrar att kilen lossnar eller stöts ut. S-423TB levereras med bult och mutter.

Standard: SS-EN 13411-6

Material: Gjutstål

Märkning: Enligt standard, ID-kod och tillverkarens symbol

Ytbehandling: Skyddslackerad, kilar och tillbehör levereras med galvaniserad ytbehandling.

Standard: EN 13411-6

| Art.nr | Lindiameter mm | Ytbehandling | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | L mm | P mm | R mm | S mm | T mm | U mm | V mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------------|
| 121501600125 | 14-16 | Painted | 210 | 114 | 31,8 | 30,2 | 76,2 | 103 | 54,1 | 117 | 313 | 31 | 57,2 | 14,2 | 82,6 | 19,1 | 175 | 66 | 5,9 | 10 |
| 121501900125 | 18-19 | Painted | 251 | 132 | 38,1 | 35,1 | 82,6 | 122 | 62,0 | 136 | 373 | 35,6 | 66,5 | 16,8 | 92,2 | 22,4 | 194 | 76,7 | 8,7 | 10 |
| 121502200125 | 20-22 | Painted | 286 | 149 | 44,5 | 41,4 | 96,8 | 146 | 68,3 | 156 | 431 | 42,4 | 79,5 | 19,1 | 109 | 25,4 | 241 | 88,1 | 12,6 | 10 |
| 121502600125 | 24-26 | Painted | 325 | 167 | 50,8 | 50,8 | 96,8 | 146 | 74,7 | 179 | 471 | 51,1 | 95,3 | 22,4 | 119 | 28,7 | 264 | 97 | 16,9 | 10 |
| 121502800125 | 28 | Painted | 365 | 176 | 57,2 | 57,2 | 102 | 174 | 85,9 | 198 | 539 | 57,4 | 108 | 25,4 | 138 | 31,8 | 300 | 107 | 25,9 | 10 |
| 121503200125 | 30-32 | Painted | 415 | 219 | 66,5 | 63,5 | 114 | 197 | 90,7 | 238 | 612 | 59,4 | 114 | 26,9 | 168 | 35,1 | 352 | 148 | 39,9 | 10 |

Ritning & mått

