

Krok med lekare ELD 169, med kullager



Produktinformation

Lastkrok med kullager, som kan roteras vid belastning. För tyngre laster.

Material: Grade 8.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Standard: EN 1677-2

Klass: 8

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Amm mm	B mm	C mm	Dmm mm	D1mm mm	E mm	F mm	H, mm	L mm	Mmm mm	Nmm mm	Pmm mm	Rmm mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
420500800760	169 070 ES	16	8	17,5	65	165	51	43	49	37	62	266	72	120	70	24	5,87	10
420501150760	169 110 ES	19	11,5	22	68	198	58	53	60	43	75	310	82	136	82	27	9,75	10
420501600760	169 150 ES	22	16	24	84	222	66	58	67	52	84	352	92	154	92	31	15,3	10
420502200760	169 200 ES	26	22	29	107	283	87	78	80	64	110	434	115	191	108	38	26,5	10
420503150760	169 300 ES	32	31,5	34	117	339	97	87	94	80	120	512	132	222	132	45	50	10

Ritning & mått

