



Textila lyftsling - GeoLift

Produktinformation

All mänt: Textila lyftsling GeoLift kan enkelt hantera laster på hundratal ton på kroken, och är tillverkade enligt kundspecifikationer och uppfyller normer för precision. Men de är fortfarande lätta och enkla att hantera, GeoLift är lyftsling för tunga laster som är baserade på den textila linan DynaOne® mtillverkade med Dyneema® och har en omfattande certifiering för säkerhet för att uppfylla internationella standarder. Tillverkas enligt kundspecifikationer för att passa den önskade applikationen.

Töjning vid max last: Högst 1,8%

Längdtolerans: Produktionstolerans för slinglängden, +/- halva rep-diametern.

Material: : DynaOne® gjord med Dyneema® SK78

Märkning: Enligt standard, Utrustad med etikett med information enligt standard. Guldfärgade öglor för lyftpunkten mot krankrok, svarta öglor mot last.

Arbets temperatur: : -40°C till 70°C

Standard: EN 1492-4

Säkerhetsfaktor: 7:1

Art.nr	Benämning	Diameter mm	Max last (WLL) ton	Min. brottlast ton	Typ	Min. length m	Weight at min. length kg
343101000000030	LS 10t	24	10	70	R1 mm	2,3	2,5
343101500000030	LS 15t	28	15	105	R1 mm	2,3	3,5
343103000000030	LS 30t	28	30	210	R2 mm	2,5	9,5
343105000000030	LS 50t	40	50	350	R2 mm	2,8	13,5
343107000000030	LS 70t	48	70	490	R2 mm	3,0	21,0
343109000000030	LS 90t	56	90	630	R2 mm	5,0	44,0
343110000000030	LS 100	64	100	700	R2 mm	5,0	59,0