Kaus DIN 3091 - Galvaniserad

Produktinformation



Galvaniserad kaus DIN 3091 är en smidd kaus för stållinor som skyddar linöglor mot slitage, deformation och koncentrerad belastning vid anslutningspunkter. Den galvaniserade ytbehandlingen ger förstärkt korrosionsskydd, vilket gör kausen lämplig för utomhusbruk samt marina och industriella miljöer där fukt och krävande förhållanden kan förkorta komponentens livslängd. Kausen uppfyller måttkraven i DIN 3091 och EN 13411-9.

Lämplig för:

- Linöglor i stållinor för lyft, riggning, marina miljöer och infrastruktur.
- Utomhusbruk och korrosiva miljöer där extra rostskydd behövs.

Produktegenskaper:

- Den galvaniserade ytbehandlingen bidrar till korrosionsskydd och längre livslängd.
- Den smidda konstruktionen hjälper till att bevara öglans form under belastning.
- Skyddar linöglan mot nötning och koncentrerat slitage.
- Mått enligt DIN 3091 ger kompatibilitet med standardiserade stållineenheter.
- Finns för stållinediametrar från 8 till 72 mm; alternativa hålutföranden kan fås på begäran.

... *Read more*


Märkning: Enligt standard
Ytbehandling: Galvaniserad
Standard: EN 13411-9

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kaus DIN 3091 - Galvaniserad

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Standard hole D1 mm	Possible drilled hole D1 mm	C mm	RW mm	l mm	Vikt kg/100st
123100800630	8	14	17-20	40	9	56	18,1
123101000630	10	18	21-25	50	11	70	31,8
123101200630	12	21	24-30	60	13	84	51,5
123101400630	14	25	29-35	70	16	98	79,9
123101600630	16	28	32-40	80	18	130	89,5
123101800630	18	31	35-45	90	20	145	121,1
123102000630	20	35	40-50	100	22	161	161
123102200630	22	38	43-55	110	24	177	211
123102400630	24	41	46-60	120	26	193	271
123102600630	26	44	49-65	130	29	209	355
123102800630	28	47	52-70	140	31	224	420
123103200630	32	53	58-80	160	35	256	630
123103600630	36	59	65-90	180	40	288	884
123104000630	40	65	71-100	200	44	320	1 100
123104400630	44	70	76-110	220	48	352	1 500
123104800630	48	76	82-120	240	53	384	2 000
123105200630	52	81	87-130	260	57	416	2 500
123105600630	56	86	92-140	280	62	448	3 200
123106400630	64	95	103-160	320	70	512	4 600
123107200630	72	140	145-180	360	79	576	6 600

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved