



Schackel 1577A klass 8

Produktinformation

Utförande: Smidda med mått enligt SMS 1577 typ A.

Från storlek WLL 10,5 ton och uppåt så lagerhålls inte dessa utan tillverkas endast mot beställning. Kontakta oss för minsta orderkvantitet och leveranstid.

Material: Seghärdat stål klass 8.

Märkning: CE-märkning, Maxlast.

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Thread mm | A mm | C mm | D mm | D2 mm | Vikt kg | Uppskattad ledtid, upp till |
|--------------|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|------------|-----------------------------|
| 420100200470 | 2 | M10 | 15 | 30 | 8,5 | 20 | 0,1 | 10 |
| 420100320470 | 3,2 | M12 | 20 | 39 | 11 | 28 | 0,2 | 10 |
| 420100540470 | 5,4 | M16 | 24 | 52 | 13 | 33 | 0,4 | 10 |
| 420100800470 | 8 | M20 | 28 | 65 | 16 | 42 | 0,7 | 10 |
| 420101050470 | 10,5 | M22 | 30 | 72 | 18 | 46 | 0,95 | 10 |
| 420101250470 | 12,5 | M24 | 32 | 78 | 19 | 50 | 1,3 | 10 |
| 420101550470 | 15,5 | M27 | 36 | 86 | 22 | 55 | 1,75 | 10 |
| 420101900470 | 19 | M30 | 40 | 94 | 25 | 62 | 2,34 | 10 |
| 420102300470 | 23 | M33 | 44 | 103 | 28 | 68 | 3,2 | 10 |
| 420103200470 | 32 | M39 | 48 | 116 | 32 | 75 | 4,5 | 10 |
| 420104000470 | 40 | M42 | 52 | 129 | 35 | 82 | 6,7 | 10 |

Ritning & mått

