



## Rundsling TRS, svart – Blackline

### Produktinformation

Rundsling i svart för typisk användning inom teater och scenkonst där rundslinget helst inte ska synas.

**Utförande:** Lastbärande garn klätt med "sömlös" svart skyddsduk.

**Töjning vid arbetslast:** 2-3%.

**Längdtolerans:** Nominell längd (EWL)  $\pm 2\%$ .

**Material:** Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej mot starka alkalier.

**Märkning:** Enligt standard, Tillverkar ID, maxlast (WLL), längd, tillverkningsdatum.

**Arbetstemperatur:** ca  $-40^{\circ}$  –  $+100^{\circ}\text{C}$

**Standard:** EN 1492-2

Art.nr	EWL m	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) rakt lyft ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	Färg
340100110050270	0,5	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110100270	1	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110150270	1,5	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110200270	2	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110300270	3	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110400270	4	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110700270	7	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100111000270	10	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100210050270	0,5	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210100270	1	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210150270	1,5	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210200270	2	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210250270	2,5	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210300270	3	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210400270	4	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart

## Ritning & mått

