Rundsling TRS, svart – Blackline

Produktinformation

Rundsling i svart för typisk användning inom teater och scenkonst där rundslinget helst inte ska synas.

Utförande: Lastbärande garn klätt med "sömlös" svart skyddsduk.
Töjning vid arbetslast: 2-3%.
Längdtolerans: Nominell längd (EWL) ±2%.

... *Read more*

Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej mot starka alkalier.
Märkning: Enligt standard, Tillverkar ID, maxlast (WLL), längd, tillverkningsdatum.
Arbetstemperatur: ca -40° – +100°C
Standard: EN 1492-2

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Rundsling TRS, svart – Blackline

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	EWL m	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) rakt lyft ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	Färg
340100110050270	0,5	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110100270	1	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110150270	1,5	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110200270	2	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110300270	3	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110400270	4	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100110700270	7	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100111000270	10	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	svart
340100210050270	0,5	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210100270	1	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210150270	1,5	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210200270	2	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210250270	2,5	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210300270	3	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart
340100210400270	4	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	svart

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved