Gebuwin Handvinsch WW2000-7500 Målad

Produktinformation



Den här handvinschen är mycket säker tack vare den självhämmande effekten hos snäckväxeln i kombination med lasttrycksbromsen. Vinschen är dessutom enkel att använda, kan monteras på flera olika sätt och har en lintrumma med kapacitet för upp till 120 meter ståll lina.

- Lämplig för lyft och drag
- Lasttrycksbroms med dubbelt spärrsystem som håller lasten säkert och stabilt i valfritt läge
- Vajerutgång uppåt eller baktill
- Justerbar vev
- Lämplig för väggmontering och (som tillval) golvmontering
- Ett lager färg

Tillval:

- Förzinkad ytbehandling, 6–8 mikron (EV)
- Två lager färg (2L)
- Räfflad trumma (GD)
- Två trumfack (2D) eller upp till åtta (XD)
- Lämplig för golvmontering (FM)
- Lämplig för Dyneema-lina (DY)
- Tryckrulle (PR)
- Frikopplingsanordning för trumman vid dragning (FS)
- Frikopplingsanordning med extra friktionsbroms för kontrollerad avlindning av vajern (FSB)
- ATEX-certifierad för zon 2 och 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, −20 °C < T_{amb} < +70 °C

... *Read more*

Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Ytbehandling: Standardlackerad yta, 60–80 mikron i ett lager, i grått (RAL 7035) eller svart (RAL 9005), enligt DIN 12944, korrosivitetsklass C1M.
Standard: EN 13157
Anmärkning: Ståll ina beställs separat, kontakta vår försäljning för mer information

Säkerhetsfaktor: 4:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Gebuwin Handvinsch WW2000-7500 Målad

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	WLL Lifting outer layer (kg)	Linkapacitet m	Lina Ø mm	Kapacitet 1:a lagret kg	Lyfthastighet m/min	Handkraft max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Vikt kg
501300200000010	WW2000	2	1 075	60,5	12	2 000	0,3	15	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60
501300250000010	WW2500	2,5	1 344	63,1	12	2 500	0,3	15	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60
501300300000010	WW3000	3	1 667	68,7	14	3 000	0,3	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	78
501300400000010	WW4000	4	2 223	53	14	4 000	0,1	13	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	80
501300500000010	WW5000	5	3 276	57,8	16	5 000	0,2	15	436	467	316	386	137	200	219	25	437	515	75	847	380	618	220	117
501300750000010	WW7500	7,5	3 752	72,6	22	7 500	0,1	15	510	500	350	455	189	202	245	25	630	635	75	968	380	748	220	190

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved