Gebuwin Handvinsch TL300-600 Målad

Produktinformation



Den här smidiga handvinschen utmärker sig genom sin snabbhet. Den är utrustad med en lasttrycksbroms med dubbelt spärrsystem och ett halvslutet växelhus. En smidig och lättanvänd vinsch.

- Robust och säker vinsch för lyft och drag
- Lasttrycksbroms med dubbelt spärrsystem som håller lasten säkert och stabilt i valfritt läge
- Stållineutgång uppåt
- Justerbar vev
- Lämplig för väggmontering
- Ett lager färg

Tillval:

- Förzinkad ytbehandling, 6–8 mikron (EV)
- Två lager färg (2L)
- ATEX-certifierad för zon 2 och 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, −20 °C < T_{amb} < +70 °C
- CE II 3D Ex IIIC T135 °C Dc, −20 °C < T_{amb} < +70 °C

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -20°C upp till +70°C
Ytbehandling: Målad, grå
Standard: EN 13157
Anmärkning: Vajer beställs separat, kontakta vår försäljning för mer information

Säkerhetsfaktor: 4:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Gebuwin Handvinsch TL300-600 Målad

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lina Ø mm	Linkapacitet m	Kapacitet 1:a lagret kg	Kapacitet topplager kg	Vikt kg
501300030000560	TL300	0,3	4	35,4	300	172	10
501300060000560	TL600	0,6	6	12,3	600	336	11

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved