Lyftögla TAPG

Produktinformation

Ögla som kan belastas med maxlast i alla riktningar. Ledade för att undvika brytning i öglan vilket också gör det möjligt att vika undan öglan när den inte används
... *Read more*




Material: Ögla av seghärdningsstål klass 8.
Märkning: CE-märkning, UKCA-marked, Max last.
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Anmärkning: Ytan som lyftöglorna skall fästas till ska vara jämn och tåla belastningen den kommer att utsättas för.


Säkerhetsfaktor: 4:1


CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftögla TAPG

Ritning & mått







Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Gänga mm	Moment Nm	a mm	b mm	c mm	Ø d mm mm	e mm	f mm	g mm	h mm	l mm	Vikt kg
42150380503200	TAPG 3	3,15	M20	210	12	56	50	18	34	130	90	21	51	1,08
42150380505200	TAPG 5	5,3	M24	290	15	67	60	22	42	160	110	25	63	2,04
42150380508200	TAPG 8	8	M27	550	20	80	70	26	55	190	130	28	67	3,58

WLL (ton)

3.15	4.75	4.25
5.3	8	7.1
8	12	11.2

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved