Lyftögla TP-S

Produktinformation



Öglan kan belastas med maxlast i alla riktningar. Ledad för att undvika brytning i öglan vilket också gör det möjligt att vika undan öglan när den inte används, dessutom lekande (kullagerlekare) vilket gör att den alltid ställer in sig i lastriktningen.

... *Read more*

Material: Ögla och lekare av seghärdningsstål klass 10. Material i svetsfästet 23MnNiMoCr5-4, material nr. 1.6758.
Märkning: CE-märkning, UKCA-marked, Max last.
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Anmärkning: Ytan som lyftöglorna skall fästas till ska vara jämn och tåla belastningen den kommer att utsättas för.


Säkerhetsfaktor: 4:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftögla TP-S

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL mm	a mm	Øb mm	g mm	t mm	link Ø mm mm	t1 mm mm	b1 mm mm	Vikt kg
42150381502000	TP-S 2.5	5	57	5.5 x 45°	52	68	57	16	70	34	0,95
42150381504000	TP-S 4	8	62	7.0 x 45°	57	74	62	18	85	45	1,3
42150381506000	TP-S 6.7	12	78	8.5 x 45°	70	95	78	20	85	45	2,2
42150381510000	TP-S 10	15	83	10 x 45°	80	102	83	23	115	60	3,8
42150381517000	TP-S 17	25	106	12 x 45°	100	129	106	30	140	70	6,66

Lastdiagram

Lyftmetod								
Antal ben	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**		**3+4**	**3+4**
Lyftvinkel	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**
Benämning	**Max last**							
	ton							
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved