



Lyftögla TP

Produktinformation

Lyftöglan kan belastas i alla riktningar. Den är ledad för att undvika brytning i lyftöglan vilket också gör det möjligt att vika undan ögla när den inte används. Lyftöglan är dessutom lekande (kullagerlekare) vilket gör att den alltid ställer in sig i lastriktningen.

Material: Ögla och lekare av seghärtningsstål klass 10.

Märkning: CE-märkning, Max last.

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Anmärkning: Ytan som lyftögla skall fästas till ska vara jämn och tåla belastningen den kommer att utsättas för.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Gänga typ d x e mm	Åtdragningsmoment Nm	Pitch DIN 13	Länk Ø x t1 x bi	Ø b (mm)	g mm	t mm	SW mm	Vikt kg	Delivery time
42150381400001	TP 0,7	1	M 10x18	10-40	1,5	13x55x32	36,5	48	41	34	0,42	10
42150381400000	TP 0.7	1,4	M 12x18	15-40	1,75	13x55x32	36,5	48	41	34	0,43	5
42150381400002	TP 0.7	1,4	M 12x25	15-40	1,75	13x55x32	36,5	48	41	34	0,43	5
42150381400003	TP 0.7	2	M 14x20	30-40	2	13x55x32	36,5	48	41	34	0,43	5
42150381401000	TP 1,4	2,8	M 16x20	45-130	2	13x55x32	36,5	48	41	34	0,43	10
42150381401001	TP 1.4	2,8	M 16x30	45-130	2	13x55x32	36,5	48	41	34	0,44	10
42150381401002	TP 1.4	3,4	M 20x30	75-130	2,5	13x55x32	36,5	48	41	34	0,46	10
42150381401003	TP 1.4	3,4	M 24x30	90-130	3	13x55x32	36,5	48	41	34	0,49	10

42150381402001	TP 2,5	5	M 20x40	100-170	2,5	16x71x34	52	68	57	46	0,94	10
42150381402000	TP 2,5	5	M 20x30	100-170	2,5	16x71x34	52	68	57	46	0,95	10
42150381402002	TP 2,5	5	M 20x50	100-170	2,5	16x71x34	52	68	57	46	1,04	10
42150381402003	TP 2,5	5	M 20x70	100-170	2,5	16x71x34	52	68	57	46	1,07	10
42150381404000	TP 4	8	M 24x30	190-280	3	18x85x45	57	75	63	50	1,43	5
42150381404001	TP 4	8	M 24x45	190-280	3	18x85x45	57	75	63	50	1,48	10
42150381404002	TP 4	8	M 24x50	190-280	3	18x85x45	57	75	63	50	1,5	5
42150381404003	TP 4	8	M 30x35	190-280	3,5	18x85x45	57	75	63	50	1,5	10
42150381406000	TP 6,7	12	M 30x35	230-400	3,5	20x85x45	70	95	78	65	2,33	10
42150381408000	TP 8	12	M 30x35	270-600	3,5	23x115x60	81	106	86	75	3,59	10
42150381410000	TP 10	15	M 36x50	270-600	4	23x115x60	81	106	86	75	3,72	10
42150381412003	TP 12,5	15	M 42x50	270-700	4,5	23x115x60	81	106	86	75	3,82	10
42150381417003	TP 17	20	M 42x60	350-800	4,5	30x140x70	104	127	106	95	7,34	10
42150381420000	TP 20	25	M 64x96	350-900	6	30x140x70	104	127	106	95	8,85	10
42150381428000	TP 28	32,5	M 64x96	500-1.000	6	35x170x80	129	174	135	115	16,3	10
42150381435000	TP 35	40	M 80x120	500-1.400	6	43x220x100	148	187	146	135	25,1	10
42150381440002	TP 40	50	M 80x120	500-1.500	6	46x240x110	170	233	182	150	35,5	10

Teknisk information

Lastdiagram



Antal ben		1	1	2	2	2	3+4		
Lyftvinkel		0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Benämning		Max last							
		ton							
TP 0,7	M 10	1,0	0,5	2,0	1,0	0,7	0,5	1,0	0,75
	M 12	1,4	0,7	2,8	1,4	1,0	0,7	1,4	1,0
	M 14	2,0	1,0	4,0	2,0	1,4	1,0	2,12	1,5
TP 1,4	M 16	2,8	1,4	5,6	2,8	2,0	1,4	3,0	2,12
	M 20	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
	M 24	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
TP 2,5	M 20	5,0	2,5	10,0	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75
TP 4	M 24	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
	M 30	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
TP 6,7	M 30	12,0	6,7	24,0	13,4	9,5	6,7	14,0	10,0
TP 8	M 30	12,0	8,0	24,0	16,0	11,2	8,0	16,0	12,0
TP 10	M 36	15,0	10,0	30,0	20,0	14,0	10,0	21,2	15,0
TP 12,5	M 42	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 45	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 48	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
TP 17	M 42	20,0	13,0	40,0	26,0	18,0	13,0	27,0	19,0
	M 45	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0
	M 48	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0

	M 56	25,0	18,0	50,0	36,0	25,0	18,0	37,5	26,5
TP 20	M 64	25,0	20,0	50,0	40,0	28,0	20,0	42,5	30,0
TP 28	M 64	32,5	28,0	65,0	56,0	38,0	28,0	58,0	42,0
	M 72	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
	M 80	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
TP 35	M 80	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
	M 90	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
TP 40	M 80	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0
	M 90	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0
	M 100	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0

I fall med en osymmetrisk lastfördelning, gäller lyftkapacitet för sling med 2- och 3- / 4-ben, densamma som för typ sling med 1-ben i 90°

Ritning & mått

