Förkortningskrok EVKS-V klass 10

Produktinformation

Allmänt: Den spärrförsedda förkortningskroken är ett “löst” tillbehör som kan placeras på valfri plats utmed kättingen, dock ej som ändbeslag.

Standard: 1677-1 (högre max last)

.

... *Read more*

Material: Seghärdningsstål.
Märkning: Kod och klass.
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Anmärkning: Vid montering följ monteringsanvisningen

Säkerhetsfaktor: 4:1.
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© October 2026 - All Rights Reserved

Förkortningskrok EVKS-V klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL mm	Till kätting Ø mm	a mm	b mm	Vikt kg
402500140170	EVKS-V 6	1,4	121	6	46	121	0,7
402500250170	EVKS-V 8	2,5	110	8	58	153	1,1
402500400170	EVKS-V 10	4	138	10	66	139	1,6
402500670170	EVKS-V 13	6,7	182	13	82	177	2,9
402501000170	EVKS-V 16	10	230	16	103	220	5,1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© October 2026 - All Rights Reserved