



## Spaklyftblock LX

### Produktinformation

Små spaklyftblock för användning där arbetsutrymmet är begränsat. Extremt låg vikt, bygghöjd och kort spak. Spaklyftblocket har frihjulskoppling för enkel frammatning av kätting. Lyftkättingen kan höjas och sänkas i 2 millimeters intervall tack vare den smidiga växelmekanismen.

**Standard:** SS-EN 13157 kätting enl. SS-EN 818-7

**Tillbehör:**  
- Väska med bälteshållare.

**Material:** Lagerhus av aluminium, förnicklad lyftkätting klass V (G100) enligt SS-EN 818-7.

**Märkning:** CE-märkning, Max last, serienummer och CE.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Dragkraft i spak daN	Lyftkätting Ø mm	Kättingparter	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	g mm	t mm	s mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
500500030150040	LX003	0,25	1,5	20	3,2 x 9,0	1	90,5	73,5	205	150	62	21,0	11	32	1,7	10
500500050150040	LX005	0,5	1,5	31	4,3 x 12,0	1	102,0	93,0	246	180	68	24,5	12	35,5	2,7	10

## Ritning & mått

