



## Spaklyftblock LX

### Produktinformation

Små spaklyftblock för användning där arbetsutrymmet är begränsat. Extremt låg vikt, bygghöjd och kort spak. Spaklyftblocket har frihjulskoppling för enkel frammatning av kätting. Lyftkättingen kan höjas och sänkas i 2 millimeters intervall tack vare den smidiga växelmekanismen.

**Standard:** SS-EN 13157 kätting enl. SS-EN 818-7

**Tillbehör:**  
- Väska med bälteshållare.

**Material:** Lagerhus av aluminium, förmicklad lyftkätting klass V (G100) enligt SS-EN 818-7.

**Märkning:** CE-märkning, Max last, serienummer och CE.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Lyftkätting mm	a mm	b mm mm	C* mm	Dmm mm	e mm mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
500500030150040	LX003S015	0,25	1,5	1	3.2 x 9.0	90,5	73,5	205	150	62	1,7	10
500500050150040	LX005S015	0,5	1,5	1	4.3 x 12.0	102	93	246	180	68	2,7	3

## Ritning & mått

