



Spaklyftblock LX

Produktinformation

Små spaklyftblock för användning där arbetsutrymmet är begränsat. Extremt låg vikt, bygghöjd och kort spak. Spaklyftblocket har frihjulskoppling för enkel frammatning av kätting. Lyftkättingen kan höjas och sänkas i 2 millimeters intervall tack vare den smidiga växelmekanismen.

Standard: SS-EN 13157 kätting enl. SS-EN 818-7

Tillbehör:
- Väska med bälteshållare.

Material: Lagerhus av aluminium, förnicklad lyftkätting klass V (G100) enligt SS-EN 818-7.

Märkning: CE-märkning, Max last, serienummer och CE.

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Dragkraft i spak daN	Lyftkätting Ø mm	Kättingparter	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	g mm	t mm	s mm	Vikt kg	Delivery time
500500030150040	LX003	0,25	1,5	20	3,2 x 9,0	1	90,5	73,5	205	150	62	21,0	11	32	1,7	10
500500050150040	LX005	0,5	1,5	31	4,3 x 12,0	1	102,0	93,0	246	180	68	24,5	12	35,5	2,7	10

Ritning & mått

