Spaklyftblock LX

Produktinformation



Små spaklyftblock för användning där arbetsutrymmet är begränsat. Extremt låg vikt, bygghöjd och kort spak. Spaklyftblocket har frihjulskoppling för enkel frammatning av kätting. Lyftkättingen kan höjas och sänkas i 2 millimeters intervall tack vare den smidiga växelmekanismen.

Standard: SS-EN 13157 kätting enl. SS-EN 818-7

Tillbehör:
- Väska med bälteshållare.

... *Read more*

Material: Lagerhus av aluminium, förnicklad lyftkätting klass V (G100) enligt SS-EN 818-7.
Märkning: CE-märkning, Max last, serienummer och CE.


Säkerhetsfaktor: 4:1.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Spaklyftblock LX

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Lyftkätting mm	a mm	b mm	c* mm	D mm	e mm	Vikt kg
500500030150040	LX003S015	0,25	1,5	1	3.2 x 9.0	90,5	73,5	205	150	62	1,7
500500050150040	LX005S015	0,5	1,5	1	4.3 x 12.0	102	93	246	180	68	2,7

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved