



Snabblyftblock CX

Produktinformation

Snabblyftblocket har ett lättvikts-hus i aluminium, en vikt på endast 2,4 kg och är mycket kompakt. Blocket är utrustat med överbelastningsskydd och dess kompakta utformning möjliggör maximal lyfthöjd. Skruvarna är försänkta för att skydda skruvskallarna och förhindra att någonting hakar i - vilket reducerar skaderisken.

Standard: SS-EN 13157 kätting enl. SS-EN 818-7

Material: Lagerhus av höghållfast aluminium, förnicklad lyftkätting klass V (G100) enligt EN 818-7.

Märkning: Max last, serienummer och CE.

Säkerhetsfaktor: 4:1

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Lyfthöjd m | Lyftkätting Ø mm | Kättingparter | Hand pull to lift full load in daN | Vikt kg | Delivery time |
|-----------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| 500100030250300 | CX003 | 0,25 | 2,5 | 3,2 x 9,0 | 1 | 14,7 | 2,2 | 10 |
| 500100050250300 | CX005 | 0,5 | 2,5 | 4,3 x 12,1 | 1 | 18,6 | 4,05 | 10 |

Ritning & mått

