Snabblyftblock CX

Produktinformation



Snabblyftblocket har ett lättvikts-hus i aluminium, en vikt på endast 2,4 kg och är mycket kompakt. Blocket är utrustat med överbelastningsskydd och dess kompakta utformning möjliggör maximal lyfthöjd. Skruvarna är försänkta för att skydda skruvskallarna och förindra att någonting hakar i - vilket reducerar skaderisken.

Standard: SS-EN 13157 kätting enl. SS-EN 818-7

... *Read more*

Material: Lagerhus av höghållfast aluminium, förnicklad lyftkätting klass V (G100) enligt EN 818-7.
Märkning: Max last, serienummer och CE.


Säkerhetsfaktor: 4:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Snabblyftblock CX

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Lyftkätting mm	Handkraft max. kg	Vikt kg
500100030250300	CX003	0,25	2,5	1	3,2 x 9,0	14,7	2,2
500100050250300	CX005	0,5	2,5	1	4,3 x 12,1	18,6	4,05

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved