



## Snabblyftblock CB

### Produktinformation

Snabblyftblock CB för tuff användning i utsatta miljöer, har ett stöttåligt växelhjul, dubbla spärrhaksfjädrar, pressions växlar och dubbla höljen (för att skydda mot smuts och vatten), mekaniska bromsar, kättingguide och kätting med lång livstid. Pålitlig, slitstark och lätt att använda. Kapacitet från 500 kg till 50 ton (special design upp till 100 ton).

**Standard:** SS-EN 13157 och kätting enl SS-EN 818-7

**Tillval:**

- Lyfthöjd, valfri längd på kätting.
- Blockvagn
- Utväxlad blockvagn
- Kanvas kedjehink
- Överlastskydd.

**Material:** Lagerhus av höghållfaststål, lyftkätting klass V (G100) enligt SS-EN 818-7.

**Märkning:** Max last, serienummer och CE.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade komponenter och nickelpläterad kätting för bästa motståndet mot korrosion och slitage.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	s mm	Lyftkätting Ø mm	Kättingparter	Dragkraft i kätting daN	a	b	d	e	f	g	h	k	ℓ	m	n	p	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till	
500100050300280	CB005	0,5	3	35,5	5,0 x 15,1	1	23,5	158	161	2,5	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	10	
500100100300280	CB010	1	3	42,5	6,3 x 19,1	1	28,4	162	161	2,5	71	99	29	42,5	16	21,8	93	11	101	11,5	10	
500100150300280	CB015	1,5	3	47,5	7,1 x 21,2	1	34,3	171	182	2,5	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5	10	
500100200300280	CB020	2	3	50,0	8,0 x 24,2	1	35,3	182	202	3	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	10	
500100250300280	CB025	2,5	3	53,0	9,0 x 27,2	1	32,3	192	233	3	91	143	40	53	24,3	33,5	127	53	136	27	10	
500100300300280	CB030	3	3	56,0	7,1 x 21,2	2	35,3	171	235	3,1	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24	10	
500100500300280	CB050	5	3	63,0	9,0 x 27,2	2	33,3	192	282	3,6	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41	10	
500100750350280	CB075	7,5	3,5	85,0	9,0 x 27,2	3	34,3	192	373	4,2	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63	10	
500101000350280	CB100	10	3,5	85,0	9,0 x 27,2	4	35,3	192	438	4,2	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83	10	
500101500350280	CB150	15	3,5	100	9,0 x 27,2	6	36,3	268	492	4,7	119	337	80	100	60	80	275	110	320	155	10	
500102000350280	CB200	20	3,5	110	9,0 x 27,2	8	35,3 x 2	374	746	4,8	187	373	81	110	67	90	301	125	351	235	10	
500103003500280	CB300	30	3,5	125	9,0 x 27,2	10	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	10
500104000350280	CB400	40	3,5	140	9,0 x 27,2	14	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	10
500105000350280	CB500	50	3,5	155	9,0 x 27,2	16	48,0 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	10

## Ritning & mått

