



Snabblyftblock CB

Produktinformation

Snabblyftblock CB för tuff användning i utsatta miljöer, har ett stöttåligt växelhus, dubbla spärrhaksfjädrar, pressions växlar och dubbla höljen (för att skydda mot smuts och vatten), mekaniska bromsar, kättingguide och kätting med lång livstid. Pålitlig, slitstark och lätt att använda. Kapacitet från 500 kg till 50 ton (special design upp till 100 ton).

Standard: SS-EN 13157 och kätting enl SS-EN 818-7

Tillval:

- Lyfthöjd, valfri längd på kätting.
- Blockvagn
- Utväxlad blockvagn
- Kanvas kedjehink
- Överlastskydd.

Material: Lagerhus av höghållfaststål, lyftkätting klass V (G100) enligt SS-EN 818-7.

Märkning: Max last, serienummer och CE.

Ytbehandling: Skyddslackerade komponenter och nickelpläterad kätting för bästa motståndet mot korrosion och slitage.

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	s mm	Lyftkätting Ø mm	Kättingparter	Dragkraft i kätting daN	A mm	B mm	C mm	e mm	f mm	g mm	t mm	Vikt kg	Delivery time
500100050300280	CB005	0,5	3	35,5	5,0 x 15,1	1	23,5	158	161	285	69	99	27	12,1	-	10
500100100300280	CB010	1	3	42,5	6,3 x 19,1	1	28,4	162	161	295	71	99	29	16,0	11,5	5
500100150300280	CB015	1,5	3	47,5	7,1 x 21,2	1	34,3	171	182	350	78	112	34	19,5	14,5	10
500100200300280	CB020	2	3	50,0	8,0 x 24,2	1	35,3	182	202	375	87	125	36	21,8	20	10
500100250300280	CB025	2,5	3	53,0	9,0 x 27,2	1	32,3	192	233	420	91	143	40	24,3	27	10
500100300300280	CB030	3	3	56,0	7,1 x 21,2	2	35,3	171	235	510	78	162	42,5	27,2	24	10
500100500300280	CB050	5	3	63,0	9,0 x 27,2	2	33,3	192	282	600	91	194	46,5	34,5	41	10
500100750350280	CB075	7,5	3,5	85,0	9,0 x 27,2	3	34,3	192	373	770	91	253	72,5	47,5	63	10
500101000350280	CB100	10	3,5	85,0	9,0 x 27,2	4	35,3	192	438	760	111	308	72,5	47,5	83	10
500101500350280	CB150	15	3,5	100	9,0 x 27,2	6	36,3	268	492	1 020	119	337	80,0	60,0	155	10
500102000350280	CB200	20	3,5	110	9,0 x 27,2	8	35,3 x 2	374	746	1 180	187	373	81,0	67,0	235	10
500103003500280	CB300	30	3,5	125	9,0 x 27,2	10	42,1 x 2	404	746	1 300	202	373	103	85,0	310	10
500104000350280	CB400	40	3,5	140	9,0 x 27,2	14	42,1 x 2	502	760	1 480	251	380	104	95,0	480	10
500105000350280	CB500	50	3,5	155	9,0 x 27,2	16	48,0 x 2	544	796	1 560	272	398	112	106,0	640	10

Ritning & mått

