



Snabblyftblock CF

Produktinformation

KITO

Ett tåligt snabblyftblock med låg vikt tack vare sitt lättvikts-hus i aluminium. Blocket är mycket väl utväxlat vilket bidrar till enkel hantering av lasten.

Standard: SS-EN 13157 kätting enl. SS-EN 818-7

Material: Lagerhus av höghållfast aluminium, förnicklad lyftkätting klass V (G100) enligt SS-EN 818-7

Märkning: Max last, serienummer och CE.

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	weight kg	Lyftkätting Ø mm	Kättingparter	Dragkraft i kätting daN	Headroom C mm	B mm	E mm	G mm	S mm	T mm	Vikt kg	Delivery time
500100050300290	CF005	0,5	3	11	5,0 x 15,1	1	30	325	150	51	27	35	12	10	10
500100100300290	CF010	1	3	13	6,3 x 19,1	1	36	370	174	58	29	42	16	12	10
500100150300290	CF015	1,5	3	18	7,1 x 21,2	1	42	440	203	61	34	47	20	17	10
500100200300290	CF020	2	3	21	6,3 x 19,1	2	40	510	204	58	36	50	22	21	10
500100300300290	CF030	3	3	28	7,1 x 21,2	2	46	590	240	61	42	56	27	28	10

Ritning & mått

