



## Eltelfer KITO ED-serien

### Produktinformation

Eltelferna av ED-modellen är kompakta, lätta, pålitliga och väder- och korrosionståliga. ED-modellen har en växellåda av aluminium, mekaniska högprestanda bromsar, inställbar hastighet, inbyggd potentiometer och en maximal hastighet på 20,1 m/min. Både modellen med krokupphängning (ED) och modellen med cylindrisk lyftkontroll (EDC) har två lyfthastigheter.

**Elanslutning:** 1-fas 230V 50Hz

**Maskingrupp:** 1 Am

**Valmöjligheter:**

- Lyfthöjd
- Blockvagn
- Utväxlad blockvagn
- Kanvas kedjehink upp till 70m
- Stål kedjehink
- Radio fjärrkontroll

**Material:** Förnicklad lyftkätting klass DAT (G80) enligt EN 818-7.

**Märkning:** Enligt standard, Max last, serienummer och CE.

**Standard:** EN 818-7

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Lifting speed m/min	Antal kättingfall	Modell	Fri höjd mm	FEM klass	Duty rating % ED	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
540100011760424	ED06S	0,06	3	20,1	1	ED single speed	315	1Am	30	11,5	10
540100601770424	ED06ST	0,06	3	20,1/4	1	ED dual speed	315	1Am	30	12	10
540100601770422	EDC06SD	0,06	1,8	20,1/4	1	EDC dual speed	945	1Am	30	14,5	10
540100011590424	ED10S	0,1	3	12,5	1	ED single speed	315	1Am	30	11,5	10
540101001600424	ED10ST	0,1	3	12,5/3	1	ED dual speed	315	1Am	30	12	10
540101001600422	EDC10SD	0,1	1,8	12,5/3	1	EDC dual speed	945	1Am	30	14,5	10
540101601740422	EDC16SD	0,16	1,8	19,2/4	1	EDC dual speed	960	1Am	30	11,5	10
540100021730424	ED16S	0,16	3	19,2	1	ED single speed	330	1Am	30	15,5	10
540101601740424	ED16ST	0,16	3	19,2/4	1	ED dual speed	330	1Am	30	16	10
540100021450424	ED18S	0,18	3	7,7	1	ED single speed	315	1Am	20	11,5	10
540101801460424	ED18ST	0,18	3	7,7/3	1	ED dual speed	315	1Am	20	12	10
540101801460422	EDC18SD	0,18	1,8	7,7/3	1	EDC dual speed	945	1Am	20	14,5	10
540100021610424	ED24S	0,24	3	12,9	1	ED single speed	330	1Am	30	15,5	10
540102401620424	ED24ST	0,24	3	12,9/3	1	ED dual speed	330	1Am	30	16	10
540102401620422	EDC24SD	0,24	1,8	12,9/3	1	EDC dual speed	960	1Am	30	18,5	10
540100052360424	ED48S	0,48	3	6,4	2	ED single speed	520	1Am	30	21	10
540104802380424	ED48ST	0,48	3	6,4/2	2	ED dual speed	520	1Am	30	21	10