

Eltelfer ER 2

Produktinformation



Den eldrivna kättingtelfern ER2 är hållbar, säkra och lätta att använda. Den har en övre krok eller fäste för takmontage, huset är gjort i aluminiumgods, bromsarna är elektromagnetiska och telfern leveras med uppsamlings behållare för kättingen. Denna modell lyfter från 125 kg upp till 5 ton, men andra modeller för tyngre lyft finns också att tillgå.

Standardkonfiguration :

- 400 V / 50 Hz
- Frekvensomriktare för 2 lyfthastigheter
- CH-meter: drifttimmar / antal starter
- Ergonomisk kontroll
- Övre-lägre läges brytare
- Kätting klass 8 i enlighet med EN 818-7
- Överhettningsskydd
- Carbon friktionskoppling > 400 V / 50 Hz


Alternativ:

- 500 V / Kontaktorstyrning
- 230 V / 50 Hz / 60 Hz, 3-fas
- Gummi stötfångare för motordrivna vagnar
- Ytterligare mekanisk broms
- Elektrisk överbelastningsskydd
- Akustisk överlastsignal
- Trådlös fjärrkontroll
- Variabel hastighetskontroll
- Nivå gränslägesbrytare
- Kättingbehållare i stål
- Blockvagns alternativ: motoriserade, växlade eller normal

... [Read more](#)

Eltelfer ER 2

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Motor kW	Lyftmotor Rating (%ED)	Klass ISO/FEM	Ytterligare vikt per 1m lyft kg	Lyfthastighet* m/min 50Hz hög	Lyfthastighet* m/min 50Hz låg	Provlust kg	Lyftkätting mm	Vikt kg
5401012510074	ER2-001IH	0,125	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	16,6	2.8-1.4	156	4.3 x 12	27
5401000310074	ER2-003IS	0,25	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	10,8	1.8-0.9	313	4.3 x 12	27
5401000310071	ER2-003IH	0,25	3	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	15,7	2.6-1.3	313	6.0 x 16.8	36
5401000510074	ER2-005IL	0,5	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,81	4,5	0.8-0.4	625	6.0 x 16.8	32
5401000510071	ER2-005IS	0,5	3	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	8,5	1.4-0.7	625	6.0 x 16.8	36
5401001010074	ER2-010IL	1	3	1	0,9	40/20	M5/2m	1,33	4,2	0.7-0.3	1 250	7.7 x 21.5	45
5401001010071	ER2-010IS	1	3	1	1,8	40/20	M5/2m	1,33	8,2	1.4-0.7	1 250	7.7 x 21.5	52
5401001610074	ER2-016IS	1,6	3	1	1,8	40/20	M5/2m	2,3	5,3	0.9-0.4	2 000	10.2 x 28.5	72
5401002010074	ER2-020IL	2	3	1	1,8	40/20	M4/1Am	2,3	4,3	0.7-0.4	2 500	10.2 x 28.5	73
5401002010071	ER2-020IS	2	3	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,3	8,2	1.4-0.7	2 500	10.2 x 28.5	89
5401002510074	ER2-025IS	2,5	3	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,8	6,6	1.1-0.6	3 130	11.2 x 31.3	100
5401003220074	ER2-032IS	3,2	3	2	3,5	40/20	M4/1Am	4,7	5,2	0.9-0.4	4 000	10.2 x 28.5	105
5401005020074	ER2-050IS	5	3	2	3,5	40/20	M4/1Am	5,6	3,3	0.6-0.3	6 250	11.2 x 31.3	128