



Eltelfer ER 2

Produktinformation

Den kättingdrivna eltelfern ER2 är hållbar, säkra och lätta att använda. Den har en övre krok eller fäste för takmontage, huset är gjort i aluminiumgods, bromsarna är elektromagnetiska och telfern leveras med uppsamlings behållare för kättingen. Denna modell lyfter från 125 kg upp till 5 ton, men andra modeller för tyngre lyft finns också att tillgå.

Standardkonfiguration :

- 400 V / 50 Hz
- Frekvensomriktare för 2 lyfthastigheter
- CH-meter: drifttimmar / antal starter
- Ergonomisk kontroll
- Övre-lägre läges brytare
- Kätting klass 8 i enlighet med EN 818-7
- Överhettningsskydd
- Carbon friktionskoppling > 400 V / 50 Hz

Alternativ:

- 500 V / Kontaktorstyrning
- 230 V / 50 Hz / 60 Hz, 3-fas
- Gummi stötfångare för motordrivna vagnar
- Ytterligare mekanisk broms
- Elektrisk överbelastningsskydd
- Akustisk överlastsignal
- Trådlös fjärrkontroll
- Variabel hastighetskontroll
- Nivå gränslägesbrytare
- Kättingbehållare i stål
- Blockvagns alternativ: motoriserade, växlade eller normal

Max last (WLL) ton	Benämning	Lyftkätting ØKättingparter mm	Lyftmotor Output (kW)	Lyftmotor Rating (%ED)	Klass ISO/FEM	Ytterligare vikt per 1m lyft kg	Lyfthastighet* m/min 50Hz hög	Lyfthastighet* m/min 50Hz låg	Provlast kg	Vikt kg	Delivery time	
0,125	ER2-001IH	4.3 x 12	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	16,6	2,81,4	156	27	10
0,25	ER2-003IS	4.3 x 12	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	10,8	1,80,9	313	27	10
0,25	ER2-003IH	6.0 x 16.8	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	15,7	2,61,3	313	36	10
0,5	ER2-005IL	6.0 x 16.8	1	0,56	40/20	M6/3m	0,81	4,5	0,80,4	625	32	10
0,5	ER2-005IS	6.0 x 16.8	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	8,5	1,40,7	625	36	10
1	ER2-010IL	7.7 x 21.5	1	0,9	40/20	M5/2m	1,33	4,2	0,70,3	1 250	45	10
1	ER2-010IS	7.7 x 21.5	1	1,8	40/20	M5/2m	1,33	8,2	1,40,7	1 250	52	10
1,6	ER2-016IS	10.2 x 28.5	1	1,8	40/20	M5/2m	2,3	5,3	0,90,4	2 000	72	10
2	ER2-020IL	10.2 x 28.5	1	1,8	40/20	M4/1Am	2,3	4,3	0,70,4	2 500	73	10
2	ER2-020IS	10.2 x 28.5	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,3	8,2	1,40,7	2 500	89	10
2,5	ER2-025IS	11.2 x 31.3	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,8	6,6	1,10,6	3 130	100	10
3,2	ER2-032IS	10.2 x 28.5	2	3,5	40/20	M4/1Am	4,7	5,2	0,90,4	4 000	105	10
5	ER2-050IS	11.2 x 31.3	2	3,5	40/20	M4/1Am	5,6	3,3	0,60,3	6 250	128	10

Ritning & mått

