

## Blockvagn TSG - Kättingdriven

---

### Produktinformation



**Allmänt:** Kättingdriven blockvagn med kapacitet från 0,125 ton upp till 5 ton.  
Standard blockvagnen inkluderar gummibuffer, klätterskydd och fallskydd. [... Read more](#)

---

**Material:** Pressad stålplåt.  
**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning  
**Standard:** EN 13157

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

## Blockvagn TSG - Kättingdriven

### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Beam width mm	Modell	Kättinglängd m
502600013050030	0,125	164-305	W30	3
502600011630030	0,125	58-163	Standard	3
502600031630030	0,25	58-163	Standard	3
502600033050030	0,25	164-305	W30	3
502600053050030	0,5	164-305	W30	3
502600051630030	0,5	58-163	Standard	3
502600103050030	1	164-305	W30	3
502600101630030	1	58-163	Standard	3
502600153050030	1,5	205-305	W30	3
502600152040030	1,5	82-204	Standard	3
502600203050030	2	205-305	W30	3
502600202040030	2	82-204	Standard	3
502600253050030	2,5	205-305	W30	3
502600252040030	2,5	82-204	Standard	3
502600303050030	3	205-305	W30	3
502600302040030	3	82-204	Standard	3
502600503050030	5	205-305	W30	3,5
502600502040030	5	100-204	Standard	3,5
502600753050030	7,5	221-305	W30	3,5
502600752200030	7,5	150-220	Standard	3,5
502601003050030	10	221-305	W30	4,0
502601002200030	10	150-220	Standard	4
502601503050030	15	221-305	W30	4,5
502601502200030	15	150-220	Standard	4,5
502602003050030	20	221-305	W30	4,5
502602002200030	20	150-220	Standard	4,5
502603003050030	30	191-305	W30	4,5
502603001900030	30	190	Standard	4,5