



Blockvagn TSG - Kättingdriven

Produktinformation

Allmänt: Kättingdriven blockvagn med kapacitet från 0,125 ton upp till 5 ton. Standard blockvagnen inkluderar gummibuffer, klätterskydd och fallskydd.

Material: Pressad stålplåt.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 13157

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Beam width	Modell	Kättinglängd m	Uppskattad leveranstid (dagar)
502600013050030	0,125	164-305	W30	3	10
502600011630030	0,125	58-163	Standard	3	10
502600031630030	0,25	58-163	Standard	3	10
502600033050030	0,25	164-305	W30	3	10
502600053050030	0,5	164-305	W30	3	10
502600051630030	0,5	58-163	Standard	3	10
502600103050030	1	164-305	W30	3	10
502600101630030	1	58-163	Standard	3	10

502600153050030	1,5	205-305	W30	3	10
502600152040030	1,5	82-204	Standard	3	10
502600203050030	2	205-305	W30	3	10
502600202040030	2	82-204	Standard	3	10
502600253050030	2,5	205-305	W30	3	10
502600252040030	2,5	82-204	Standard	3	10
502600303050030	3	205-305	W30	3	10
502600302040030	3	82-204	Standard	3	10
502600503050030	5	205-305	W30	3,5	10
502600502040030	5	100-204	Standard	3,5	10
502600753050030	7,5	221-305	W30	3,5	10
502600752200030	7,5	150-220	Standard	3,5	10
502601003050030	10	221-305	W30	4,0	10
502601002200030	10	150-220	Standard	4	10
502601503050030	15	221-305	W30	4,5	10
502601502200030	15	150-220	Standard	4,5	10
502602003050030	20	221-305	W30	4,5	10
502602002200030	20	150-220	Standard	4,5	10
502603003050030	30	191-305	W30	4,5	10
502603001900030	30	190	Standard	4,5	10