

Rundsling polyester – Extra slitstark

Produktinformation



LIFT-TEX®

HEAVY LIFT SLINGS



Rundsling med hög kvalitet och extra stark duk, som produceras i Europa. Kallas även HDY-sling (High Duty). Tillverkas i kapaciteter (WLL) upp till 300 ton. Finns med olika typer av skydd. Kan fås med eller utan RFID-märkning.

Certifikat: CE-deklaration. DNV / Lloyds Proofload certifikat vid förfrågan.

- Lång livscykel vid korrekt användning, med rätt skydd.
- Utmärkt teknisk prestanda
- Små toleranser
- Hög lyftkapacitet
- Olika sling-konfigurationer (på förfrågan).
- Fler alternativ för RFID.
- Extra skydd vid förfrågan.
- Olika skydd för vassa kanter, hörn etc. (PES, PU, PVC, HMPE).

Enligt EN 1492-2: 2000 + A1: 2008:D.3.6: Sling bör skyddas från kanter, friktion och nötning, oavsett om det gäller lasten eller lyftanordningen. När förstärkningar och skydd mot skador från kanterna och/eller nötning tillhandahålls som en del av slingan, bör detta positioneras i rätt läge. Det kan vara nödvändigt att komplettera med ytterligare skydd.

Material: 100% höghållfast polyester i både kärna och duk.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning. Slingen är försedd med en blå etikett med tillverkarsymbol, maxlast (WLL), längd, CE-märkning och en etikett med bruksanvisning. Etikett omsluts av transparent tjock pvc-skydd.

Arbetstemperatur: -40 °C – +100 °C.

Standard: EN 1492-2

Säkerhetsfaktor: 7:1

Art.nr

Max last (WLL)
ton

340100100300141	1
340100200200141	2
340100300200140	3
340100400400140	4
340100500000140	5
340100600600140	6
340100800000140	8
340101001000140	10
340101200000141	12
340101500800140	15
340102001000140	20
340102500400140	25
340103000000140	30
340103500800140	35
340104000000141	40
340105000000140	50
340106000000141	60
340107000000141	70
340108000000141	80
340108500000141	85
340109000000141	90
340110000000141	100
340112000000140	120

340112500000141

125

340115000000141

150

340117500000141

175

340118000000141






180

340120000000141

200

Teknisk information

Lyfttabell

Maxlast (WLL) i ton					Färg
					
Rakt lyft	Snarat lyft	U-form			
		0°	0°-45°	45°-60°	
1	0,8	2	1,4	1	Violett
2	1,6	4	2,8	2	Grön
3	2,4	6	4,2	3	Gul
4	3,2	8	5,6	4	Grå
5	4	10	7	5	Röd
6	4,8	12	8,4	6	Brun
8	6,4	16	11,2	8	Blå
10	8	20	14	10	Orange
15	12	30	21	15	Orange

20	16	40	28	20	Orange
25	20	50	35	25	Orange
30	24	60	42	30	Orange
40	32	80	56	40	Orange
50	40	100	70	50	Orange
60	48	120	84	60	Orange
80	64	160	112	80	Orange
100	80	200	140	100	Orange