

## Rundsling polyester – Extra slitstark

### Produktinformation

Rundsling med hög kvalitet och extra stark duk, som produceras i Europa. Kallas även HDY-sling (High Duty). Tillverkas i kapaciteter (WLL) upp till 300 ton. Finns med olika typer av skydd. Kan fås med eller utan RFID-märkning.

**Certifikat:** CE-deklaration. DNV / Lloyds Proofload certifikat vid förfrågan.

- Lång livscykel vid korrekt användning, med rätt skydd.
- Utmärkt teknisk prestanda
- Små toleranser
- Hög lyftkapacitet
- Olika sling-konfigurationer (på förfrågan).
- Fler alternativ för RFID.
- Extra skydd vid förfrågan.
- Olika skydd för vassa kanter, höm etc. (PES, PU, PVC, HMPE).

Enligt EN 1492-2: 2000 + A1: 2008:D.3.6: Sling bör skyddas från kanter, friktion och nötning, oavsett om det gäller lasten eller lyftanordningen. När förstärkningar och skydd mot skador från kanterna och/eller nötning tillhandahålls som en del av slingan, bör detta positioneras i rätt läge. Det kan vara nödvändigt att komplettera med ytterligare skydd.

**Material:** 100% höghållfast polyester i både kärna och duk.

**Märkning:** CE-märkning, Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, maxlast (WLL), längd, CE-märkning och en etikett med bruksanvisning. Etikett omsluts av transparent tjock pvc-skydd.

**Arbetstemperatur:** -40 °C – +100 °C.

**Säkerhetsfaktor:** 7:1



Art.nr	EWL m	Diameter mm	Max last (WLL) ton	Färg
340100100100141	1	-	1	lila
340100100200141	2	-	1	lila
340100100300141	3	-	1	lila
340100100000141	-	-	1	lila
340100200000140	-	-	2	grön
340100200000141	-	-	2	grön






340100200100141	1	-	2	grön
340100200200141	2	-	2	grön
340100200300141	3	-	2	grön
340100200400141	4	-	2	grön
340100300100141	1	-	3	gul
340100300200141	2	-	3	gul
340100300300141	3	-	3	gul
340100300400141	4	-	3	gul
340100300500141	5	-	3	gul
340100300600141	6	-	3	gul
340100300000141	-	-	3	gul
340100400000141	-	-	4	grå
340100500100140	1	-	5	röd
340100500100141	1	-	5	röd
340100500200141	2	-	5	röd
340100500300141	3	-	5	röd
340100500400141	4	-	5	röd
340100500500141	5	-	5	röd
340100500600141	6	-	5	röd
340100500000141	-	-	5	röd
340100600000141	-	-	6	brun
340100601000141	10	-	6	brun
340100800300141	3	-	8	blå
340100800400141	4	-	8	blå
340100800500141	5	-	8	blå
340100800600141	6	-	8	blå

340100800800141	8	-	8	blå
340100800000141	-	-	8	blå
340101000400141	4	-	10	orange
340101000500141	5	-	10	orange
340101000600141	6	-	10	orange
340101000800141	8	-	10	orange
340101001000141	10	-	10	orange
340101000000141	-	-	10	orange
340101000300141	3	-	10	orange
340101200000141	-	43	12	orange
340101500400141	4	43	15	orange
340101500500141	5	43	15	orange
340101500600141	6	43	15	orange
340101500000141	-	47	15	orange
340102000200141	2	50	20	orange
340102000400141	4	50	20	orange
340102000600141	6	50	20	orange
340102000000141	-	55	20	orange
340102500000141	-	60	25	orange
340103000600140	6	65	30	orange
340103000000141	-	65	30	orange
340103500800140	8	70	35	orange
340104000200141	2	74	40	orange
340104000000141	-	75	40	orange
340105000000141	-	85	50	orange
340106000000141	-	95	60	orange

340107000000141	-	100	70	orange
340108000000141	-	110	80	orange
340108500000141	-	115	85	orange
340109000000141	-	120	90	orange
340110000000141	-	140	100	orange
340112500000141	-	160	125	orange
340115000000141	-	180	150	orange
340117500000141	-	210	175	orange
340118000000141	-	230	180	orange
340120000000141	-	240	200	orange

## Lyfttabell

Lyfttabell

Maxlast (WLL) i ton	Färg				
					
Rakt lyft	Snarat lyft	U-form			
		0°	0°-45°	45°-60°	
1	0,8	2	1,4	1	Violett
2	1,6	4	2,8	2	Grön
3	2,4	6	4,2	3	Gul
4	3,2	8	5,6	4	Grå
5	4	10	7	5	Röd
6	4,8	12	8,4	6	Brun
8	6,4	16	11,2	8	Blå
10	8	20	14	10	Orange
15	12	30	21	15	Orange
20	16	40	28	20	Orange
25	20	50	35	25	Orange
30	24	60	42	30	Orange
40	32	80	56	40	Orange
50	40	100	70	50	Orange
60	48	120	84	60	Orange
80	64	160	112	80	Orange
100	80	200	140	100	Orange