

Rundsling Polyester - Extra slitstark

Produktinformation

Allmänt: Rundsling med hög kvalitet, som produceras i Europa. Tillverkas i kapaciteter (WLL) upp till 300 ton. Finns med olika typer av skydd. Kan fås med eller utan RFID-märkning.

Certifikat: CE-deklaration. DNV / Lloyds Proofload certifikat vid förfrågan.

- Lång livscykel vid korrekt användning, med rätt skydd.
- Utmärkt teknisk prestanda
- Små toleranser
- Hög lyftkapacitet
- Olika sling-konfigurationer (på förfrågan).
- Fler alternativ för RFID.
- Extra skydd vid förfrågan.
- Olika skydd för vassa kanter, hörn etc. (PES, PU, PVC, HMPE).

Enligt EN 1492-2: 2000 + A1: 2008:D.3.6: Sling bör skyddas från kanter, friktion och nötning, oavsett om det gäller lasten eller lyftanordningen. När förstärkningar och skydd mot skador från kanterna och/eller nötning tillhandahålls som en del av slingan, bör detta positioneras i rätt läge. Det kan vara nödvändigt att komplettera med ytterligare skydd.

Material: : 100% höghållfast polyester i både kärna och duk.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, : Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, maxlast (WLL), längd, CE-märkning och en etikett med bruksanvisning. Etikett omsluts av transparent tjock pvc-skydd.

Arbetstemperatur: : Mellan -40 ° C - + 100 ° C.

Standard: EN 1492-2






Säkerhetsfaktor: 7:1



Art.nr	Diameter mm	Max last (WLL) ton	Färg
340101200000291	43	12	orange
340101500000291	47	15	orange
340102000000291	55	20	orange
340102500000291	60	25	orange
340103000000291	65	30	orange
340104000000291	75	40	orange
340106000000291	95	60	orange
340107000000291	100	70	orange
340108000000291	110	80	orange
340108500000291	115	85	orange
340109000000291	120	90	orange
340110000000291	140	100	orange
340112500000291	160	125	orange
340115000000291	180	150	orange
340117500000291	210	175	orange
340118000000291	230	180	orange
340120000000291	240	200	orange

Lyfttabell

Lyfttabell

Maxlast (WLL) i ton	Färg				
					
Rakt lyft	Snarat lyft	U-form			
		0°	0°-45°	45°-60°	
1	0,8	2	1,4	1	Violett
2	1,6	4	2,8	2	Grön
3	2,4	6	4,2	3	Gul
4	3,2	8	5,6	4	Grå
5	4	10	7	5	Röd
6	4,8	12	8,4	6	Brun
8	6,4	16	11,2	8	Blå
10	8	20	14	10	Orange
15	12	30	21	15	Orange
20	16	40	28	20	Orange
25	20	50	35	25	Orange
30	24	60	42	30	Orange
40	32	80	56	40	Orange
50	40	100	70	50	Orange
60	48	120	84	60	Orange
80	64	160	112	80	Orange
100	80	200	140	100	Orange