

Rundsling Polyester - Extra slitstark

Produktinformation

Heavy lift polyester round sling från Lift-Tex® är designade för krävande lyftoperationer där hållbarhet och kontrollerad hantering krävs. Kärnan av polyestergarn är skyddad av en fiskbensvävd skyddsstrumpa, vilket ger ökad motståndskraft mot nötning och kantkontakt. Dessa sling är lämpliga för generella tunga lyft där robusta textila lösningar föredras.

När du ska välja denna produkt

Lämpligast för:

- Generella tunga lyft med risk för nötning eller kantkontakt
- Applikationer där flexibla sling med förutsägbar hantering krävs

Produktfördelar:

- Fiskbensvävd polyesterstrumpa ökar motståndet mot nötning och kanter
- Flexibel konstruktion underlättar positionering och lasthantering
- Små längdtoleranser möjliggör mer exakt lyftplanering
- RFID-alternativ stödjer inspektionsrutiner och spårbarhet
- Extra skydd på begäran – användning av (extra) lämpliga skydd rekommenderas alltid vid bärande kontaktpunkter.

... [Read more](#)

Material: 100% höghållfast polyester i både kärna och duk.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, maxlast (WLL), längd, CE-märkning och en etikett med bruksanvisning. Etikett omsluts av transparent tjock pvc-skydd.

Arbetstemperatur: Mellan -40 ° C - + 100 ° C.

Standard: EN 1492-2

Anmärkning: Sling ska skyddas mot vassa kanter, friktion och nötning, oavsett om påverkan kommer från lasten eller lyftredskapet. Om förstärkningar och skydd mot skador från kanter och/eller nötning ingår som en del av slingan ska dessa vara korrekt placerade. Det kan vara nödvändigt att komplettera med ytterligare skydd.

Säkerhetsfaktor: 7:1

Rundsling Polyester - Extra slitstark

Lyfttabell

Art.nr	Diameter mm	Max last (WLL) ton	Färg
340101200000291	43	12	orange
340101500000291	47	15	orange
340102000000291	55	20	orange
340102500000291	60	25	orange
340103000000291	65	30	orange
340104000000291	75	40	orange
340106000000291	95	60	orange
340107000000291	100	70	orange
340108000000291	110	80	orange
340108500000291	115	85	orange
340109000000291	120	90	orange
340110000000291	140	100	orange
340112500000291	160	125	orange
340115000000291	180	150	orange
340117500000291	210	175	orange
340118000000291	230	180	orange
340120000000291	240	200	orange

Rundsling Polyester - Extra slitstark

Lyfttabell

Maxlast (WLL) i ton	Färg				
Rakt lyft	Snarat lyft	U-form			
		0°	0°-45°	45°-60°	
1	0,8	2	1,4	1	Violett
2	1,6	4	2,8	2	Grön
3	2,4	6	4,2	3	Gul
4	3,2	8	5,6	4	Grå
5	4	10	7	5	Röd
6	4,8	12	8,4	6	Brun
8	6,4	16	11,2	8	Blå
10	8	20	14	10	Orange
15	12	30	21	15	Orange
20	16	40	28	20	Orange
25	20	50	35	25	Orange
30	24	60	42	30	Orange
40	32	80	56	40	Orange
50	40	100	70	50	Orange
60	48	120	84	60	Orange
80	64	160	112	80	Orange
100	80	200	140	100	Orange