



Kopplingslänk QRL för linpäron

Produktinformation

Nemag kopplingslänk har utformats för att bli en pålitlig, enkel och säker kopplingsmetoden för ställinor, med hjälp av linpäron, och kätting. Kontaktytan på C-formens snittytor har härdats, vilket förlänger ger en avsevärt längre livslängd. Konstruktionen på låskomponenterna säkerställer tillförlitlig funktion – även under påfrestande omständigheter. Låskomponenterna är utbytbara.

Tillval:

Som tillval till kopplingslänken kan följande offereras:

- Låsnyckel speciellt utformad för Quick Release Link. Denna nyckel har ett sexkantigt huvud som passar i nyckelhålet på låsstycket. Det horisontella handtaget ger tillräckligt grepp för att kunna öppna eller stänga alla låsstycken med en kort rörelse. Den spetsiga delen av handtaget kan användas för att ta bort smuts på utsidan (av nyckelhålet).
- Provbekastning av kopplingslänken, som utförs av tillverkaren.
- NDT-test efter provbekastning, för att påvisa eventuell sprickindikering.

Material: Seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 1677-1

Varning: Max last (WLL) avser applikationer där kopplingslänk och linpäron passerar i avsedd linskiva. För andra applikationer måste en säkerhetsfaktor i linje med officiella internationella och nationella riktlinjer följas.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL)	Min. brottlast ton	A mm	B, mm	C, mm	D mm	E, mm	F, mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
122300300020	RL-4	3	25	76	76	24,5	19	30	21	0,9	10
122300450020	RL-5	4,5	33	84	84	27	21	32,5	23	1,2	10
122300500020	RL-6	5	37,5	92	92	29,5	23	35	25	1,5	10
122300700020	RL-7	7	49	100	100	32	25	38	28	2	10
122300800020	RL-8	8	54	108	108	34,5	27	40,5	31	2,5	10
122300950020	RL-9	9,5	60	116	116	37	29	43,5	34	3,1	10
122301200020	RL-10	12	75	128	128	40,5	32	48	37	4,4	10
122301500020	RL-11	15	95	140	140	44	35	53	40	5,7	10
122301700020	RL-12	17	110	152	152	47,5	38	57	43	7,2	10
122302100020	RL-13	21	135	164	164	51	41	61,5	46	8,7	10
122302600020	RL-14	26	160	176	173	54	44	66	50	11	10
122303000020	RL-15	30	175	188	188	58	47	70,5	52	13,5	10
122304250020	RL-17	42,5	260	222	222	68	56	84	62	23	10

Ritning & mått

