



## Kopplingslänk QRL för linpäron

### Produktinformation

Nemag kopplingslänk har utformats för att bli en pålitlig, enkel och säker kopplingsmetoden för ställinor, med hjälp av linpäron, och kätting. Kontaktytan på C-formens snittytor har härdats, vilket förlänger ger en avsevärt längre livslängd. Konstruktionen på låskomponenterna säkerställer tillförlitlig funktion – även under påfrestande omständigheter. Låskomponenterna är utbytbara.

#### Tillval:

Som tillval till kopplingslänken kan följande offereras:

- Låsnyckel speciellt utformad för Quick Release Link. Denna nyckel har ett sexkantigt huvud som passar i nyckelhålet på låsstycket. Det horisontella handtaget ger tillräckligt grepp för att kunna öppna eller stänga alla låsstycken med en kort rörelse. Den spetsiga delen av handtaget kan användas för att ta bort smuts på utsidan (av nyckelhålet).
- Provbekastning av kopplingslänken, som utförs av tillverkaren.
- NDT-test efter provbekastning, för att påvisa eventuell sprickindikering.

**Material:** Seghärdat stål.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Standard:** EN 1677-1

**Varning:** Max last (WLL) avser applikationer där kopplingslänk och linpäron passerar i avsedd linskiva. För andra applikationer måste en säkerhetsfaktor i linje med officiella internationella och nationella riktlinjer följas.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL)	Min. brottlast ton	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
122300300020	RL-4	3	25	0,9	10
122300450020	RL-5	4,5	33	1,2	10
122300500020	RL-6	5	37,5	1,5	10
122300700020	RL-7	7	49	2	10
122300800020	RL-8	8	54	2,5	10
122300950020	RL-9	9,5	60	3,1	10
122301200020	RL-10	12	75	4,4	10
122301500020	RL-11	15	95	5,7	10
122301700020	RL-12	17	110	7,2	10
122302100020	RL-13	21	135	8,7	10
122302600020	RL-14	26	160	11	10
122303000020	RL-15	30	175	13,5	10
122304250020	RL-17	42,5	260	23	10

## Ritning & mått

