



Linpäron RPS för ingjutning – kompakterade linor

Produktinformation

Material: Manganlegerat ståljutgods G 120 Mn 50.

Märkning: Tillverkare, storlek och batch nummer.

Anmärkning: Jämför linpäronets och den aktuella linans minbrottlast.

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton	Min. brottlast ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Vikt kg	Delivery time
122102400110	RPS-924	22-24	11	70	192	133	40	325	31	27	40	58	29	3,8	10
122102700110	RPS-1026	25-27	13	85	212	143	43	375	35	30,5	43	60	32	4,8	10
122103000110	RPS-1130	28-30	15	95	239	156	45	400	36	31,5	50	70	35	5,9	10
122103300110	RPS-1232	31-33	17	110	249	165	52	450	39	34,5	57	72	38	7	10
122103600110	RPS-1336	34-36	21	125	285	184	62	450	43	36,5	60	80	42	9,3	10
122104000110	RPS-1440	37-40	26	155	297	192	60	475	47	40	62	80	46	11,6	10
122104800110	RPS-1548	46-48	30	180	329	192	67	575	51	44	66	80	57	12,4	10
122104400110	RPS-3221	42-44	32,5	189	314	204	66	425	53	46	70	80	49	13,8	10
122104800110	RPS-1648	46-48	36	215	343	218	70	500	56	50	75	90	54	15	10

Ritning & mått

