

## Linpäron

### Produktinformation



Linpäron för ingjutning.

**Viktigt:** Jämför linpäronets och den aktuella linans minbrottlast.

**Material:** Manganlegerat ståljutgods G 120 Mn 50.

**Märkning:** Tillverkare, storlek och batch nummer.

**Ytbehandling:** Målade.

**Säkerhetsfaktor:** 5:1



Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton	Min. brottlast ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Vikt kg	Totalt pris
10.10NRPS02	RP-2	12-13	2	14	95	56	25	195	15,5	13,5	22	25	16	0,4	N/A
10.10NRPS03	RP-3	14-15	2,5	17,5	109	64	28	220	17,5	15,5	24	29	19	0,6	N/A
10.10NRPS04	RP-4	16-17	3	22,5	123	70	31	220	19,5	17,5	26	31	21	0,9	N/A
10.10NRPS05	RP-5	18-19	4,5	27,5	135	84	33	245	21	19	30	42	23	1,3	N/A
10.10NRPS06	RP-6	20-21	5	35	152	84	36	310	23	21	33	38	26	1,5	N/A
10.10NRPS07	RP-7	22-24	7	42,5	166	100	40	310	26	23	37	48	30	2,2	N/A
10.10NRPS08	RP-8	25-27	8	52,5	186	100	43	350	28	25	39	44	32	2,4	N/A
10.10NRPS09	RP-9	28-30	11	70	202	120	45	350	31	27	40	58	35	3,7	N/A
10.10NRPS10	RP-10	31-33	13	85	222	120	52	445	32	28,5	45	56	39	4,1	N/A
10.10NRPS11	RP-11	34-36	15	95	239	142	55	445	36	31,5	50	70	42	5,9	N/A
10.10NRPS12	RP-12	37-39	17	110	264	142	60	495	39	34,5	51	64	45	6,7	N/A
10.10NRPS13	RP-13	40-42	21	125	285	166	63	555	43	36,5	59	80	48	9,3	N/A
10.10NRPS14	RP-14	43-45	26	155	312	166	68	595	47	40	62	72	51	10,5	N/A
10.10NRPS15	RP-15	46-48	30	180	337	170	75	595	51	44	66	68	55	12,1	N/A
10.10NRPS17	RP-17	52-56	42,5	240	400	220	84	880	60	54	75	90	63	21,3	N/A

## Teknisk information

### Kombination av linpärön och kopplingslänk

Nemags linpärön kan sammanlänkas med hjälp av Nemags kopplingslänkar för linpärön av samma storlek, alternativt länkar i andra storlekar i enlighet med tabellen nedan.

Linpärön nr.	Länk nr.
1	
2	
3	4
4	4-5
5	4-5-06
6	5-6-07
7	6-7-8-9
8	7-8-09
9	8-9-10
10	9-10-11
11	10-11-12
12	11-12-13
13	12-13-14
14	13-14-15
15	14-15
17	17

## Ritning & mått

