



## Krok med lekare ELD 168, med nållager

### Produktinformation

Lastkrok med nållager för de flesta applikationer. Roterbar vid lätt belastning.

**Material:** Klass 8.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Ytbehandling:** Skyddslackerad.

**Standard:** EN 1677-2

**Säkerhetsfaktor:** 4:1.

**Klass:** 8

<b>Art.nr</b>	<b>Benämning</b>	<b>Kätting Ø mm</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>EWL mm</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Ca. levtid (arbetsdagar)</b>
420500130770	168 010 ES	6	1,25	133	0,75	10
420500160770	168 015 ES	7	1,6	140	1	3
420500250770	168 020 ES	8	2,5	163	1,4	3
420500320770	168 030 ES	10	3,2	172	1,66	3
420500540770	168 045 ES	13	5,4	213	3,65	10
420500800770	168 070 ES	16	8	266	5,87	10
420501150770	168 110 ES	19	11,5	310	9,75	10
420501600770	168 150 ES	22	16	352	15,3	10
420502200770	168 200 ES	26	22	434	26,5	10
420503150770	168 300 ES	32	31,5	512	50	10

## Ritning & mått

