

Allmänt bruk




Vinschlina



Staglina



Telfer/ Travers



Jordbruk och boskap



Redskap



Stållina ROPETEX S33

Produktinformation

ROPETEX

SZ

G



ROPETEX S33 är en stållina med stålkärna (WSC) som ger bra styrka och balans mellan utmattning och slitstyrka. ROPETEX S33 kan användas för applikationer där linan löper över linskivor och taljor. Passar även för lägre kranar, där rotationsfri lina inte är nödvändig.

Användningsområden:

- garageportar
- industridörrar
- lyftapplikationer
- stroppar
- vinsch-linor
- staglinor

Konstruktion: 6x19M-WSC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, för arbetstemperaturer mellan 100°C and 200°C behöver MBF reduceras med 10%.

Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0,53

RCN: 04

| Art.nr | Lindiameter | Stålärea mm² | Min brottkraft kN 1960 N/mm² | Vikt kg/100m |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| 101100304270060 | 3 | 3,76 | 6.39 | 3,43 |
| 101100404270060 | 4 | 6,69 | 11.4 | 6,1 |
| 101100504270060 | 5 | 10,5 | 17.7 | 9,53 |
| 101100604270060 | 6 | 15 | 25.5 | 13,7 |
| 101100704270060 | 7 | 20,5 | 34.8 | 18,7 |
| 101100804270060 | 8 | 26,8 | 45.4 | 24,4 |
| 101100904270060 | 9 | 33,9 | 57.5 | 30,9 |
| 101101004270060 | 10 | 41,8 | 71 | 38,1 |
| 101101104270060 | 11 | 50,6 | 85.9 | 46,1 |
| 101101204270060 | 12 | 60,2 | 102 | 54,9 |
| 101101304270060 | 13 | 70,6 | 120 | 64,4 |